



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DOCUS 1.0 LED

146364W9 911021B1

ALLGEMEIN

Decke , Aufbau

Mattweiß

Einsatz Schwarz

RAL 9010^a

IP20

Innen

Ausgabe: 340 lm

CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED

colour warm dimming

1800 K - 2850 K

CRI \geq 95

L70 / 50000 h

4 SDCM

OPTISCH

Medium , Ausstrahlwinkel 32°

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 7.9 W

Klasse 1

ABMESSUNGEN

Länge 90 mm

Breite 90 mm

Höhe 92 mm

0.63 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

Projekt

Typ


Notizen

Anzahl


Datum



Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 4 SDCM; CRI \geq 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK1; UGR \leq 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;



LICHTVERTEILUNG





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DOCUS 1.0 LED

146364W9 911021B1

KOMPONENTEN

Einzel-Innenabdeckung

TYP	L · B · H (MM)	ORDERCODE
DOCUS max. 10W	62 · 62 · 39.5	9 1 1 0 2 1 B 1