WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

TOWNA
2.0

178284B5

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN
Decke , Aufbau
Mattschwarz
RAL 9005 [a]
IP44
Innen
Ausgabe: 1020 lm
CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED
3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 60000 h
3 SDCM

OPTISCH
Opal
≥3000 cd/m²

ELEKTRISCH
Phasenschnitt dim
220 - 240 V
Gesamt Leistung 18.0 W
Klasse 1

ABMESSUNGEN
Durchmesser 371 mm
Höhe 87 mm
1.9 kg

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

IP44

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; SK1;



LICHTVERTEILUNG



['178284B5'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

8. Mai 2024

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

TOWNA
2.0

178284B5

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.99	0.97	0.95	0.94	0.92
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF[a]	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF[a]	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

[a] Laut “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

ELEKTRISCH

Dimmer

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
für Schalter		46·17.5·46	90019017
DIN RAIL	Weiß	17·55·90	90019018

['178284B5'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com