



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

TUBE WALL 2.0 PAR16

711220D0

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Wand-, Aufbau

Graue Textur

RAL 9007^a

IP65

Außen

Indirekt 340 lm

Direkt 340 lm

Gesamt 680 lm

CIE flux code: 94 98 100 50 88

LED

Lampe 2 x PAR16

Buchse GU10

max. per socket 5.0 W

CRI ≥ 80

ELEKTRISCH

100 - 240 V

LED Einsatz 8.8 W

Klasse I

ABMESSUNGEN

Durchmesser 80 mm

Höhe 149 mm


0.67 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.




IP65  

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; PC1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;



LICHTVERTEILUNG



TUBE

WALL 2.0 PAR16

711220D0

LEUCHTMITTEL

PAR16 LED Lampe

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2700K >90 CRI GU10	Schwarz	ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K >90 CRI GU10	Schwarz	ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K >90 CRI GU10	Weiß	ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K >90 CRI GU10	Weiß	ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K >80 CRI GU10	Silber	ø50 · 60	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K >80 CRI GU10	Silber	ø50 · 60	9 0 5 2 2 7 S 4