



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

ROOMOR CABLE 1.1 PAR16

248120GG1

ALLGEMEIN

Decke, Abgehängt

Zementgrau

Montage Zementgrau

RAL 7033^a

Shade Zementgrau + Mattweiß

IP20

Innen

Ausgabe: 450^b, 470^c lm

CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED

Lampe PAR16

Buchse GU10

max. per socket 15.0 W

CRI ≥ 90

OPTISCH

Shade 1.0

ELEKTRISCH

100 - 240 V

LED Einsatz 6.5 W

Klasse I

ABMESSUNGEN

Durchmesser 205 mm

Höhe 215 mm

0.8 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

^b PAR16 LAMP 2700K CRI90

^c PAR16 LAMP 3000K CRI90

Projekt

Typ


Notizen

Anzahl


Datum



Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; Kabel und Baldachin in Zementgrau; Schirm Zementgrau + Mattweiß; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; SKI; Leuchtmittel nicht inbegriffen;



LICHTVERTEILUNG



ROOMOR

CABLE 1.1 PAR16

248120GG1

LEUCHTMITTEL

PAR16 LED Lampe

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2700K >90 CRI GU10	Schwarz	ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K >90 CRI GU10	Schwarz	ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K >90 CRI GU10	Weiß	ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K >90 CRI GU10	Weiß	ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K >80 CRI GU10	Silber	ø50 · 60	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K >80 CRI GU10	Silber	ø50 · 60	9 0 5 2 2 7 S 4