



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX 2.0 PAR16

146220B0 911251G1

ALLGEMEIN

Decke , Aufbau

Mattschwarz

Einsatz Gold

RAL 9005 ^a

IP20

Innen

Ausgabe: 920 lm

CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED

Lampe 2 x PAR16

Buchse GU10

max. per socket 12.0 W

CRI ≥ 90

ELEKTRISCH

100 - 240 V

LED Einsatz 13.0 W

Klasse I

ABMESSUNGEN

Länge 188 mm

Breite 100 mm

Höhe 100 mm

1.13 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

Projekt

Typ


Notizen

Anzahl


Datum



Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; PC1; $UGR \leq 13$; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold;



LICHTVERTEILUNG



BOX

2.0 PAR16

146220B0 911251G1

LEUCHTMITTEL

PAR16 LED Lampe

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2700K >90 CRI GU10	Schwarz	ø50-60	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K >90 CRI GU10	Schwarz	ø50-60	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K >90 CRI GU10	Weiß	ø50-60	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K >90 CRI GU10	Weiß	ø50-60	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K >80 CRI GU10	Silber	ø50-60	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K >80 CRI GU10	Silber	ø50-60	9 0 5 2 2 7 S 4

INNENABDECKUNG

Einzel-Innenabdeckung

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
BOX max. 10W	Schwarz	62-62-49	9 1 1 0 1 1 B 1
BOX max. 10W	Gold	62-62-49	9 1 1 0 1 1 G 1
BOX max. 10W	Champagner	62-62-49	9 1 1 0 1 1 M 1
BOX max. 10W	Weiß	62-62-49	9 1 1 0 1 1 W 1

INNENREFLEKTOR

Doppel-Innenreflektor

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
BOX 2.0 max. 10W	Schwarz	181-93-50	9 1 1 2 5 1 B 1
BOX 2.0 max. 10W	Gold	181-93-50	9 1 1 2 5 1 G 1
BOX 2.0 max. 10W	Champagner	181-93-50	9 1 1 2 5 1 M 1
BOX 2.0 max. 10W	Weiß	181-93-50	9 1 1 2 5 1 W 1