WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

SOLID
1.0 PAR16

133120W0

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke , Aufbau
Schwenkbar max. 25°
Rotierbarkeit 355°
Mattweiß
RAL 9010 [a]
IP20
Innen
Ausgabe: 495[b], 540[c] lm
CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED

Lampe PAR16
Buchse GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

ELEKTRISCH

100 - 240 V
LED Einsatz 6.5 W
Klasse 2


ABMESSUNGEN

Durchmesser 100 mm
Höhe 130 mm
0.61 kg


[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.
[b] PAR16 LAMP 2700K CRI90
[c] PAR16 LAMP 3000K CRI90



Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; PC2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;



LICHTVERTEILUNG



['133120W0'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

SOLID
1.0 PAR16

133120W0

LEUCHTMITTEL

PAR16 LED Lampe

TYP	FARBE	Ø·H (MM)	ORDERCODE
2700K | >90 CRI | GU10	Schwarz	⌀50·60	901228B3
3000K | >90 CRI | GU10	Schwarz	⌀50·60	901228B5
2700K | >90 CRI | GU10	Weiß	⌀50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10	Weiß	⌀50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10	Silber	⌀50·60	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10	Silber	⌀50·60	905227S4

ANDERES

Metall Federklammer

TYP	⌧ (MM)	ORDERCODE
MR16 | LED | PAR16 | max. 12W	59	90019700



Federklammer

TYP	FARBE	⌧ (MM)	ORDERCODE
MR16 | LED | PAR16 | max. 12W	Schwarz	59	900198B0
MR16 | LED | PAR16 | max. 12W	Gold	59	900198G0
MR16 | LED | PAR16 | max. 12W	Champagner	59	900198M0
MR16 | LED | PAR16 | max. 12W	Bronze	59	900198Q0
MR16 | LED | PAR16 | max. 12W	Silber	59	900198S0
MR16 | LED | PAR16 | max. 12W	Weiß	59	900198W0

['133120W0'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com