



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# SQUBE on base 2.0 PAR16

144520W0

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

## ALLGEMEIN

Decke , Aufbau

Schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 355°

Mattweiß

RAL 9010<sup>a</sup>

IP20

Innen

Ausgabe: 1010<sup>b</sup>, 1100<sup>c</sup> lm

CIE flux code: 94 98 100 100 100

## LED

Lampe 2 x PAR16

Buchse GU10

max. per socket 12.0 W

CRI ≥ 90

## ELEKTRISCH

100 - 240 V

LED Einsatz 6.5 W

Gesamteinsätze 13.0 W

Klasse 1

## ABMESSUNGEN

Länge 205 mm

Breite 55 mm



Höhe 77 mm

0.58 kg


<sup>a</sup> Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

<sup>b</sup> PAR16 LAMP 2700K CRI90

<sup>c</sup> PAR16 LAMP 3000K CRI90



## LICHTVERTEILUNG



SQUBE

on base 2.0 PAR16

144520W0

LEUCHTMITTEL

PAR16 LED Lampe

| TYP                    | FARBE   | Ø · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|---------|------------|-----------------|
| 2700K   >90 CRI   GU10 | Schwarz | ø50 · 60   | 9 0 1 2 2 8 B 3 |
| 3000K   >90 CRI   GU10 | Schwarz | ø50 · 60   | 9 0 1 2 2 8 B 5 |
| 2700K   >90 CRI   GU10 | Weiß    | ø50 · 60   | 9 0 1 2 2 8 W 3 |
| 3000K   >90 CRI   GU10 | Weiß    | ø50 · 60   | 9 0 1 2 2 8 W 5 |
| 2700K   >80 CRI   GU10 | Silber  | ø50 · 60   | 9 0 5 2 2 7 S 2 |
| 3000K   >80 CRI   GU10 | Silber  | ø50 · 60   | 9 0 5 2 2 7 S 4 |