



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX mini 1.0 PAR16

258120G0

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke , Aufbau

Gold

IP20

Innen

Ausgabe: 360^a, 430^b, 450^c lm

CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED

Lampe PAR16

Buchse GU10

max. per socket 12.0 W

CRI ≥ 80 bis 90

ELEKTRISCH

100 - 240 V

LED Einsatz 4.4^a bis 6.5^{b,c} W

Klasse I

ABMESSUNGEN

Länge 70 mm

Breite 70 mm

Höhe 82 mm

0.16 kg


^a PAR16 LAMP 2700K CRI80

^b PAR16 LAMP 2700K CRI90


^c PAR16 LAMP 3000K CRI90



Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; PC1; UGR ≤ 19; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;



LICHTVERTEILUNG



BOX

mini 1.0 PAR16

258120G0

LEUCHTMITTEL

PAR16 LED Lampe

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2700K >90 CRI GU10	Schwarz	ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K >90 CRI GU10	Schwarz	ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K >90 CRI GU10	Weiß	ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K >90 CRI GU10	Weiß	ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K >80 CRI GU10	Silber	ø50 · 60	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K >80 CRI GU10	Silber	ø50 · 60	9 0 5 2 2 7 S 4

OPTISCH

Innenreflektor

TYP	FARBE	ORDERCODE
BOX mini max. 10W	Schwarz	9 0 0 1 9 9 B 1
BOX mini max. 10W	Gold	9 0 0 1 9 9 G 1
BOX mini max. 10W	Champagner	9 0 0 1 9 9 M 1
BOX mini max. 10W	Bronze	9 0 0 1 9 9 Q 1
BOX mini max. 10W	Weiß	9 0 0 1 9 9 W 1