



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX mini 1.0

258120G0

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke

Aufbau

Gold

IP20

Innen

430^a bis 450^b lm

LED

Lamp PAR16

PAR16

Socket GU10

max. 12.0 W

CRI \geq 90

OPTISCH

Ausstrahlwinkel 35°

ELEKTRISCH

100 - 240 V

Gesamt Leistung 6.5 W

Klasse I

Sicherheitsabstand 0.3 m

ABMESSUNGEN

Länge 70 mm


Breite 70 mm

Höhe 82 mm


0.2 kg

^a PAR16 LAMP 2700K CRI90


^b PAR16 LAMP 3000K CRI90



Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; optionaler Innenreflektor verfügbar; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; SKI; UGR \leq 19; Leuchtmittel nicht inbegriffen;



LICHTVERTEILUNG





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX mini 1.0

258120G0

KEGELDIAGRAMM

PAR16 LAMP 2700K 35°
CRI90

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1060	0.62
2	270	1.24
3	120	1.87
4	70	2.49
5	40	3.11

LEUCHTMITTEL

PAR16 LED Lampe

TYP	FARBE	Ø-H (MM)	ORDERCODE
2700K >90 CRI GU10	Schwarz	ø50-60	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K >90 CRI GU10	Schwarz	ø50-60	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K >90 CRI GU10	Weiß	ø50-60	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K >90 CRI GU10	Weiß	ø50-60	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K >80 CRI GU10	Silber	ø50-60	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K >80 CRI GU10	Silber	ø50-60	9 0 5 2 2 7 S 4

OPTISCH

Innenreflektor

TYP	FARBE	ORDERCODE
BOX mini max. 10W	Schwarz	9 0 0 1 9 9 B 1
BOX mini max. 10W	Gold	9 0 0 1 9 9 G 1
BOX mini max. 10W	Champagner	9 0 0 1 9 9 M 1
BOX mini max. 10W	Bronze	9 0 0 1 9 9 Q 1
BOX mini max. 10W	Weiß	9 0 0 1 9 9 W 1