WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BLIEK
ROUND petit 2.0

164261B3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN
Decke , Halbeinbau
Schwenkbar max. 60°
Rotierbarkeit 355°
Mattschwarz
RAL 9005 [a]
IP20
IC-bewertet
Innen
Ausgabe: 1010 lm
CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED
2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
2 SDCM

OPTISCH
Medium , Ausstrahlwinkel 31°

ELEKTRISCH
exkl. Treiber
17 V
LED Einsatz 6.2 W
Gesamteinsätze 12.3 W
Klasse 3
700 mA

ABMESSUNGEN
Durchmesser 35 mm
Höhe 55 mm
0.4 kg
Drahtfedern

AUSSCHNITT
Länge 176 mm
Breite 87 mm
Min. Deckenstärke 4 mm
Max. Deckenstärke 23 mm
Einbautiefe 60 mm

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; SK3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;



['164261B3'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BLIEK
ROUND petit 2.0

164261B3

LICHTVERTEILUNG



KEGELDIAGRAMM

medium 30° 700mA

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1500	0.54
2	370	1.09
3	170	1.63
4	90	2.18
5	60	2.72

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.92	0.87	0.83	0.79	0.75
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF[a]	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF[a]	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

[a] Laut “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

OPTISCH

Wabenraster

TYP	⍁ (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO	29	9 0 0 5 1 1 3 1

ELEKTRISCH

Treiber

TYP	L·B·H (MM)	LEISTUNG	ORDERCODE
10W | 350mA | Phasenschnitt dim	102·38·21	12-28V	9 0 2 2 3 4 0 2
15W | 700mA | 12-20V | Phasenschnitt dim	122·41·23	12-20V	9 0 2 2 5 5 0 2
28W | 700mA	143·43·30	6-40V	9 0 2 4 5 7 0 4
28W | 700mA | 3-40V | DALI	136·42,5·24	3-40V	9 0 2 4 5 8 0 1

['164261B3'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com