



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# RAY on STREX 1.0

258265BW5

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

## ALLGEMEIN

Decke, Track

Mattschwarz

Adapter Mattschwarz

Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß

IP20

Innen

Ausgabe: 470 lm

CIE flux code: 95 98 100 100 100

## LED

3000 K

CRI  $\geq 90$

2 SDCM

## OPTISCH

Medium, Ausstrahlwinkel 25°

## ELEKTRISCH

DALI-2

48 V

LED Einsatz 7.0 W

Klasse 3

## ABMESSUNGEN

Durchmesser 70 mm

Höhe 82 mm


0.16 kg

171 (adapter) mm

inkl. STREX 48 V Schienenadapter



48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; CRI (Farbwiedergabeindex)  $\geq 90$ ; 48 V; Schutzart IP20; SK3; UGR  $\leq 16$ ; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;



# RAY on STREX 1.0

258265BW5

## ELEKTRISCH

### In Track Treiber 100W

| TYP                      | FARBE                | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| STREX system   surface   | Schwarz              | 438-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 3 |
| STREX system   surface   | Weiß                 | 438-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 4 |
| STREX system   abgehängt | Weiß                 | 3000           | 9 0 0 1 4 1 5 7 |
| STREX system   abgehängt | Schwarz              | 3000           | 9 0 0 1 4 1 7 4 |
| STREX system   surface   | Schwarz              | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 6 |
| STREX system   surface   | Weiß                 | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 8 |
| STREX system   surface   | Bronze + Schwarz     | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 6 |
| STREX system   surface   | Champagner + Schwarz | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 8 |

### In Track Treiber 250W

| TYP                      | FARBE                | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| STREX system   surface   | Schwarz              | 408-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 5 |
| STREX system   surface   | Weiß                 | 408-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 6 |
| STREX system   abgehängt | Weiß                 | 3000           | 9 0 0 1 4 1 5 8 |
| STREX system   abgehängt | Schwarz              | 3000           | 9 0 0 1 4 1 7 5 |
| STREX system   surface   | Schwarz              | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 7 |
| STREX system   surface   | Weiß                 | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 9 |
| STREX system   surface   | Bronze + Schwarz     | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 7 |
| STREX system   surface   | Champagner + Schwarz | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 9 |

### Einspeiser

| TYP          | FARBE   | L · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|---------|------------|-----------------|
| STREX system | Weiß    | 112-18     | 9 0 0 1 4 1 5 3 |
| STREX system | Schwarz | 112-18     | 9 0 0 1 4 1 5 4 |

### Wireless Casambi Control

| TYP          | FARBE   | L · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|---------|------------|-----------------|
| STREX system | Weiß    | 143-58     | 9 0 0 1 4 1 5 5 |
| STREX system | Schwarz | 143-58     | 9 0 0 1 4 1 5 6 |

### Verbinder

| TYP          | FARBE   | L · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|---------|------------|-----------------|
| STREX system | Weiß    | 105-18     | 9 0 0 1 4 1 9 6 |
| STREX system | Schwarz | 105-18     | 9 0 0 1 4 1 9 7 |

### L-Verbinder

| TYP                                | FARBE                | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt | Weiß                 | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 1 9 8 |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt | Schwarz              | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 1 9 9 |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt | Champagner + Schwarz | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 3 9 8 |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt | Bronze + Schwarz     | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 3 9 9 |

### T-Verbinder

| TYP                    | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   surface | Weiß    | 275-146-18     | 9 0 0 1 4 2 9 2 |
| STREX system   surface | Schwarz | 275-146-18     | 9 0 0 1 4 2 9 3 |

RAY

on STREX 1.0

258265BW5

X-Connector

| TYP                    | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   surface | Schwarz | 275-275-18     | 9 0 0 1 4 2 9 4 |
| STREX system   surface | Weiß    | 275-275-18     | 9 0 0 1 4 2 9 5 |

In Line Driver 100W

| TYP                      | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   abgehängt | Weiß    | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 0 |
| STREX system   abgehängt | Schwarz | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 1 |

In Line Driver 150W

| TYP                      | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   abgehängt | Weiß    | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 2 |
| STREX system   abgehängt | Schwarz | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 3 |

Ceiling Driver 100W

| TYP                      | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   abgehängt | Weiß    | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 8 |
| STREX system   abgehängt | Schwarz | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 9 |

Ceiling Driver 150W

| TYP                      | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   abgehängt | Weiß    | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 2 |
| STREX system   abgehängt | Schwarz | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 3 |

DALI Selv Gerät

| TYP          | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|----------------|-----------------|
| STREX system | 213-37-25      | 9 0 0 1 9 1 9 3 |



Treiber

| TYP                 | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------|----------------|-----------------|
| STREX system   100W | 350-30-18      | 9 0 2 1 8 9 0 1 |
| STREX system   150W | 350-30-18      | 9 0 2 1 8 9 0 2 |
| STREX system   250W | 400-40-22      | 9 0 2 1 8 9 0 3 |

ABGEHÄNGT

Schienenprofil 2m

| TYP                                            | FARBE   | L · B · H (MM)  | ORDERCODE           |
|------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| STREX system   abgehängt indirekt              | Schwarz | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 0 B 5     |
| STREX System   custom cut   abgehängt indirekt | Schwarz | 1000-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 0 B 5 C C |
| STREX system   abgehängt indirekt              | Weiß    | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 0 W 5     |
| STREX System   custom cut   abgehängt indirekt | Weiß    | 1000-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 0 W 5 C C |

# RAY

## on STREX 1.0

258265BW5

### Seilabhängung Set

| TYP                                | FARBE          | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| STREX system   1,5m  <br>abgehängt | Stahl rostfrei | 80·23·1500     | 9 0 0 1 4 1 6 0 |
| STREX System   3,0m  <br>abgehängt | Stahl rostfrei | 80·23·3000     | 9 0 0 1 4 1 6 1 |
| STREX system   1,5m  <br>abgehängt | Schwarz        | 80·23·1500     | 9 0 0 1 4 2 7 4 |
| STREX System   3,0m  <br>abgehängt | Schwarz        | 80·23·3000     | 9 0 0 1 4 2 7 5 |

### Schienenprofil 3m

| TYP                                               | FARBE   | L · B · H (MM)  | ORDERCODE           |
|---------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| STREX system   abgehängt<br>indirekt              | Schwarz | 3000·26·29      | 9 0 0 1 4 1 B 5     |
| STREX System   custom cut  <br>abgehängt indirekt | Schwarz | 2001·2999·26·29 | 9 0 0 1 4 1 B 5 C C |
| STREX system   abgehängt<br>indirekt              | Weiß    | 3000·26·29      | 9 0 0 1 4 1 W 5     |
| STREX System   custom cut  <br>abgehängt indirekt | Weiß    | 2001·2999·26·29 | 9 0 0 1 4 1 W 5 C C |

### ABDECKUNG

#### Blindabdeckung 2m

| TYP          | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system | Schwarz | 2000·18·3      | 9 1 1 0 0 2 B 0 |
| STREX system | Weiß    | 2000·18·3      | 9 1 1 0 0 2 W 0 |

### AUFBAU

#### Endkappe

| TYP                                | FARBE      | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt | Weiß       | 26·2,5·29      | 9 0 0 1 4 1 4 7 |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt | Schwarz    | 26·2,5·29      | 9 0 0 1 4 1 4 8 |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt | Champagner | 26·2,5·29      | 9 0 0 1 4 3 4 7 |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt | Bronze     | 26·2,5·29      | 9 0 0 1 4 3 4 8 |

### Schienenprofil 1m

| TYP                                             | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE           |
|-------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------|
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Weiß    | 1000·26·29     | 9 0 0 1 4 1 8 1     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Weiß    | 200·999·26·29  | 9 0 0 1 4 1 8 1 C C |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Schwarz | 1000·26·29     | 9 0 0 1 4 1 8 2     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Schwarz | 200·999·26·29  | 9 0 0 1 4 1 8 2 C C |

# RAY

## on STREX 1.0

258265BW5

### Schienenprofil 2m

| TYP                                             | FARBE      | L · B · H (MM)  | ORDERCODE           |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Weiß       | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 3     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Weiß       | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 3 C C |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Schwarz    | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 4     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Schwarz    | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 4 C C |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Champagner | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 3     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Champagner | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 3 C C |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Bronze     | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 4     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Bronze     | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 4 C C |

### Schienenprofil 3m

| TYP                                             | FARBE      | L · B · H (MM)  | ORDERCODE           |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Weiß       | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 5     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Weiß       | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 5 C C |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Schwarz    | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 6     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Schwarz    | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 6 C C |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Champagner | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 5     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Champagner | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 5 C C |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Bronze     | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 6     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Bronze     | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 6 C C |

### L-Verbinder nicht elektrisch

| TYP                    | FARBE            | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| STREX system   surface | Weiß             | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 8 |
| STREX system   surface | Schwarz          | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 9 |
| STREX system   surface | Gold + Schwarz   | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 4 5 8 |
| STREX system   surface | Bronze + Schwarz | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 4 5 9 |