WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX
on STREX 1.0

258162WBQ5

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum


ALLGEMEIN
Decke , Track
Mattweiß
Adapter Mattweiß
Gehäuse + Innenreflektor
Mattschwarz + Bronze
IP20
Innen
Ausgabe: 470 lm
CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED
3000 K
CRI ≥ 90
2 SDCM


OPTISCH
Medium , Ausstrahlwinkel 25°

ELEKTRISCH
nicht dimmbar
48 V
LED Einsatz 7.0 W
Klasse 3

ABMESSUNGEN
Länge 70 mm
Breite 70 mm
Höhe 82 mm
0.2 kg
171 (adapter) mm
inkl. STREX 48 V Schienenadapter



48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; PC3; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;



['258162WBQ5'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX
on STREX 1.0

258162WBQ5

ELEKTRISCH

In Track Treiber 100W

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface	Schwarz	438·16·18	9 0 0 1 4 1 4 3
STREX system | surface	Weiß	438·16·18	9 0 0 1 4 1 4 4
STREX system | abgehängt	Weiß	3000	9 0 0 1 4 1 5 7
STREX system | abgehängt	Schwarz	3000	9 0 0 1 4 1 7 4
STREX system | surface	Schwarz	468·26·29	9 0 0 1 4 1 7 6
STREX system | surface	Weiß	468·26·29	9 0 0 1 4 1 7 8
STREX system | surface	Bronze + Schwarz	468·26·29	9 0 0 1 4 3 7 6
STREX system | surface	Champagner + Schwarz	468·26·29	9 0 0 1 4 3 7 8

In Track Treiber 250W

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface	Schwarz	408·16·18	9 0 0 1 4 1 4 5
STREX system | surface	Weiß	408·16·18	9 0 0 1 4 1 4 6
STREX system | abgehängt	Weiß	3000	9 0 0 1 4 1 5 8
STREX system | abgehängt	Schwarz	3000	9 0 0 1 4 1 7 5
STREX system | surface	Schwarz	438·26·29	9 0 0 1 4 1 7 7
STREX system | surface	Weiß	438·26·29	9 0 0 1 4 1 7 9
STREX system | surface	Bronze + Schwarz	438·26·29	9 0 0 1 4 3 7 7
STREX system | surface	Champagner + Schwarz	438·26·29	9 0 0 1 4 3 7 9

Einspeiser

TYP	FARBE	L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system	Weiß	112·18	9 0 0 1 4 1 5 3
STREX system	Schwarz	112·18	9 0 0 1 4 1 5 4

Wireless Casambi Control

TYP	FARBE	L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system	Weiß	143·58	9 0 0 1 4 1 5 5
STREX system	Schwarz	143·58	9 0 0 1 4 1 5 6

Verbinder

TYP	FARBE	L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system	Weiß	105·18	9 0 0 1 4 1 9 6
STREX system	Schwarz	105·18	9 0 0 1 4 1 9 7

L-Verbinder

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | Aufbau/abgehängt	Weiß	105·105·18	9 0 0 1 4 1 9 8
STREX system | Aufbau/abgehängt	Schwarz	105·105·18	9 0 0 1 4 1 9 9
STREX system | Aufbau/abgehängt	Champagner + Schwarz	105·105·18	9 0 0 1 4 3 9 8
STREX system | Aufbau/abgehängt	Bronze + Schwarz	105·105·18	9 0 0 1 4 3 9 9

T-Verbinder

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface	Weiß	275·146·18	9 0 0 1 4 2 9 2
STREX system | surface	Schwarz	275·146·18	9 0 0 1 4 2 9 3

['258162WBQ5'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX
on STREX 1.0

258162WBQ5

X-Connector

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface	Schwarz	275·275·18	90014294
STREX system | surface	Weiß	275·275·18	90014295

In Line Driver 100W

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | abgehängt	Weiß	439·26·44	90014360
STREX system | abgehängt	Schwarz	439·26·44	90014361

In Line Driver 150W

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | abgehängt	Weiß	439·26·44	90014362
STREX system | abgehängt	Schwarz	439·26·44	90014363

Ceiling Driver 100W


TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | abgehängt	Weiß	439·26·44	90014368
STREX system | abgehängt	Schwarz	439·26·44	90014369

Ceiling Driver 150W

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | abgehängt	Weiß	439·26·44	90014372
STREX system | abgehängt	Schwarz	439·26·44	90014373

DALI Selv Gerät

TYP	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system	213·37·25	90019193



Treiber

TYP	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | 100W	350·30·18	90218901
STREX system | 150W	350·30·18	90218902
STREX system | 250W	400·40·22	90218903

ABGEHÄNGT

Schienenprofil 2m

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | abgehängt indirekt	Schwarz	2000·26·29	900140B5
STREX System | custom cut | abgehängt indirekt	Schwarz	1000-1999·26·29	900140B5CC
STREX system | abgehängt indirekt	Weiß	2000·26·29	900140W5
STREX System | custom cut | abgehängt indirekt	Weiß	1000-1999·26·29	900140W5CC

['258162WBQ5'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX
on STREX 1.0

258162WBQ5

Seilabhängung Set

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | 1,5m | abgehängt	Stahl rostfrei	80·23·1500	90014160
STREX System | 3,0m | abgehängt	Stahl rostfrei	80·23·3000	90014161
STREX system | 1,5m | abgehängt	Schwarz	80·23·1500	90014274
STREX System | 3,0m | abgehängt	Schwarz	80·23·3000	90014275

Schienenprofil 3m

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | abgehängt indirekt	Schwarz	3000·26·29	900141B5
STREX System | custom cut | abgehängt indirekt	Schwarz	2001-2999·26·29	900141B5CC
STREX system | abgehängt indirekt	Weiß	3000·26·29	900141W5
STREX System | custom cut | abgehängt indirekt	Weiß	2001-2999·26·29	900141W5CC

ABDECKUNG

Blindabdeckung 2m

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system	Schwarz	2000·18·3	911002B0
STREX system	Weiß	2000·18·3	911002W0

AUFBAU

Endkappe

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | Aufbau/abgehängt	Weiß	26·2.5·29	90014147
STREX system | Aufbau/abgehängt	Schwarz	26·2.5·29	90014148
STREX system | Aufbau/abgehängt	Champagner	26·2.5·29	90014347
STREX system | Aufbau/abgehängt	Bronze	26·2.5·29	90014348

Schienenprofil 1m

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | Aufbau/abgehängt	Weiß	1000·26·29	90014181
STREX System | custom cut | Aufbau/abgehängt	Weiß	200-999·26·29	90014181CC
STREX system | Aufbau/abgehängt	Schwarz	1000·26·29	90014182
STREX System | custom cut | Aufbau/abgehängt	Schwarz	200-999·26·29	90014182CC

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX
on STREX 1.0

258162WBQ5

Schienenprofil 2m

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | Aufbau/abgehängt	Weiß	2000·26·29	90014183
STREX System | custom cut | Aufbau/abgehängt	Weiß	1001-1999·26·29	90014183CC
STREX system | Aufbau/abgehängt	Schwarz	2000·26·29	90014184
STREX System | custom cut | Aufbau/abgehängt	Schwarz	1001-1999·26·29	90014184CC
STREX system | Aufbau/abgehängt	Champagner	2000·26·29	90014383
STREX System | custom cut | Aufbau/abgehängt	Champagner	1001-1999·26·29	90014383CC
STREX system | Aufbau/abgehängt	Bronze	2000·26·29	90014384
STREX System | custom cut | Aufbau/abgehängt	Bronze	1001-1999·26·29	90014384CC

Schienenprofil 3m

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | Aufbau/abgehängt	Weiß	3000·26·29	90014185
STREX System | custom cut | Aufbau/abgehängt	Weiß	2001-2999·26·29	90014185CC
STREX system | Aufbau/abgehängt	Schwarz	3000·26·29	90014186
STREX System | custom cut | Aufbau/abgehängt	Schwarz	2001-2999·26·29	90014186CC
STREX system | Aufbau/abgehängt	Champagner	3000·26·29	90014385
STREX System | custom cut | Aufbau/abgehängt	Champagner	2001-2999·26·29	90014385CC
STREX system | Aufbau/abgehängt	Bronze	3000·26·29	90014386
STREX System | custom cut | Aufbau/abgehängt	Bronze	2001-2999·26·29	90014386CC

L-Verbinder nicht elektrisch

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface	Weiß	105·105·19	90014258
STREX system | surface	Schwarz	105·105·19	90014259
STREX system | surface	Gold + Schwarz	105·105·19	90014458
STREX system | surface	Bronze + Schwarz	105·105·19	90014459

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com