



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

HEXO on STREX 1.0

258465BW5

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke, Track

Mattschwarz

Adapter Mattschwarz

Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß

IP20

Innen

Ausgabe: 470 lm

CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

2 SDCM

OPTISCH

Medium, Ausstrahlwinkel 25°

ELEKTRISCH

DALI-2

48 V

LED Einsatz 7.0 W

Klasse 3

ABMESSUNGEN

Durchmesser 81 mm

Höhe 82 mm


0.18 kg

171 (adapter) mm

inkl. STREX 48 V Schienenadapter



48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; SK3; UGR ≤ 16 ; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;



HEXO

on STREX 1.0

258465BW5

ELEKTRISCH

In Track Treiber 100W

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system surface	Schwarz	438-16-18	9 0 0 1 4 1 4 3
STREX system surface	Weiß	438-16-18	9 0 0 1 4 1 4 4
STREX system abgehängt	Weiß	3000	9 0 0 1 4 1 5 7
STREX system abgehängt	Schwarz	3000	9 0 0 1 4 1 7 4
STREX system surface	Schwarz	468-26-29	9 0 0 1 4 1 7 6
STREX system surface	Weiß	468-26-29	9 0 0 1 4 1 7 8
STREX system surface	Bronze + Schwarz	468-26-29	9 0 0 1 4 3 7 6
STREX system surface	Champagner + Schwarz	468-26-29	9 0 0 1 4 3 7 8

In Track Treiber 250W

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system surface	Schwarz	408-16-18	9 0 0 1 4 1 4 5
STREX system surface	Weiß	408-16-18	9 0 0 1 4 1 4 6
STREX system abgehängt	Weiß	3000	9 0 0 1 4 1 5 8
STREX system abgehängt	Schwarz	3000	9 0 0 1 4 1 7 5
STREX system surface	Schwarz	438-26-29	9 0 0 1 4 1 7 7
STREX system surface	Weiß	438-26-29	9 0 0 1 4 1 7 9
STREX system surface	Bronze + Schwarz	438-26-29	9 0 0 1 4 3 7 7
STREX system surface	Champagner + Schwarz	438-26-29	9 0 0 1 4 3 7 9

Einspeiser

TYP	FARBE	L · H (MM)	ORDERCODE
STREX system	Weiß	112-18	9 0 0 1 4 1 5 3
STREX system	Schwarz	112-18	9 0 0 1 4 1 5 4

Wireless Casambi Control

TYP	FARBE	L · H (MM)	ORDERCODE
STREX system	Weiß	143-58	9 0 0 1 4 1 5 5
STREX system	Schwarz	143-58	9 0 0 1 4 1 5 6

Verbinder

TYP	FARBE	L · H (MM)	ORDERCODE
STREX system	Weiß	105-18	9 0 0 1 4 1 9 6
STREX system	Schwarz	105-18	9 0 0 1 4 1 9 7

L-Verbinder

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system Aufbau/abgehängt	Weiß	105-105-19	9 0 0 1 4 1 9 8
STREX system Aufbau/abgehängt	Schwarz	105-105-19	9 0 0 1 4 1 9 9
STREX system Aufbau/abgehängt	Champagner + Schwarz	105-105-19	9 0 0 1 4 3 9 8
STREX system Aufbau/abgehängt	Bronze + Schwarz	105-105-19	9 0 0 1 4 3 9 9

T-Verbinder

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system surface	Weiß	275-146-18	9 0 0 1 4 2 9 2
STREX system surface	Schwarz	275-146-18	9 0 0 1 4 2 9 3

[258465BW5] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

HEXO on STREX 1.0

258465BW5

X-Connector

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system surface	Schwarz	275-275-18	9 0 0 1 4 2 9 4
STREX system surface	Weiß	275-275-18	9 0 0 1 4 2 9 5

In Line Driver 100W

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system abgehängt	Weiß	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 0
STREX system abgehängt	Schwarz	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 1

In Line Driver 150W

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system abgehängt	Weiß	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 2
STREX system abgehängt	Schwarz	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 3

Ceiling Driver 100W

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system abgehängt	Weiß	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 8
STREX system abgehängt	Schwarz	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 9

Ceiling Driver 150W

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system abgehängt	Weiß	439-26-44	9 0 0 1 4 3 7 2
STREX system abgehängt	Schwarz	439-26-44	9 0 0 1 4 3 7 3

DALI Selv Gerät

TYP	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system	213-37-25	9 0 0 1 9 1 9 3



Treiber

TYP	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system 100W	350-30-18	9 0 2 1 8 9 0 1
STREX system 150W	350-30-18	9 0 2 1 8 9 0 2
STREX system 250W	400-40-22	9 0 2 1 8 9 0 3

ABGEHÄNGT

Schienenprofil 2m

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system abgehängt indirekt	Schwarz	2000-26-29	9 0 0 1 4 0 B 5
STREX System custom cut abgehängt indirekt	Schwarz	1000-1999-26-29	9 0 0 1 4 0 B 5 C C
STREX system abgehängt indirekt	Weiß	2000-26-29	9 0 0 1 4 0 W 5
STREX System custom cut abgehängt indirekt	Weiß	1000-1999-26-29	9 0 0 1 4 0 W 5 C C

HEXO on STREX 1.0

258465BW5

Seilabhängung Set

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system 1,5m abgehängt	Stahl rostfrei	80·23·1500	9 0 0 1 4 1 6 0
STREX System 3,0m abgehängt	Stahl rostfrei	80·23·3000	9 0 0 1 4 1 6 1
STREX system 1,5m abgehängt	Schwarz	80·23·1500	9 0 0 1 4 2 7 4
STREX System 3,0m abgehängt	Schwarz	80·23·3000	9 0 0 1 4 2 7 5

Schienenprofil 3m

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system abgehängt indirekt	Schwarz	3000·26·29	9 0 0 1 4 1 B 5
STREX System custom cut abgehängt indirekt	Schwarz	2001·2999·26·29	9 0 0 1 4 1 B 5 C C
STREX system abgehängt indirekt	Weiß	3000·26·29	9 0 0 1 4 1 W 5
STREX System custom cut abgehängt indirekt	Weiß	2001·2999·26·29	9 0 0 1 4 1 W 5 C C

ABDECKUNG

Blindabdeckung 2m

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system	Schwarz	2000·18·3	9 1 1 0 0 2 B 0
STREX system	Weiß	2000·18·3	9 1 1 0 0 2 W 0

AUFBAU

Endkappe

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system Aufbau/abgehängt	Weiß	26·2,5·29	9 0 0 1 4 1 4 7
STREX system Aufbau/abgehängt	Schwarz	26·2,5·29	9 0 0 1 4 1 4 8
STREX system Aufbau/abgehängt	Champagner	26·2,5·29	9 0 0 1 4 3 4 7
STREX system Aufbau/abgehängt	Bronze	26·2,5·29	9 0 0 1 4 3 4 8

Schienenprofil 1m

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system Aufbau/abgehängt	Weiß	1000·26·29	9 0 0 1 4 1 8 1
STREX System custom cut Aufbau/abgehängt	Weiß	200·999·26·29	9 0 0 1 4 1 8 1 C C
STREX system Aufbau/abgehängt	Schwarz	1000·26·29	9 0 0 1 4 1 8 2
STREX System custom cut Aufbau/abgehängt	Schwarz	200·999·26·29	9 0 0 1 4 1 8 2 C C

HEXO

on STREX 1.0

258465BW5

Schienenprofil 2m

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system Aufbau/abgehängt	Weiß	2000-26-29	9 0 0 1 4 1 8 3
STREX System custom cut Aufbau/abgehängt	Weiß	1001-1999-26-29	9 0 0 1 4 1 8 3 C C
STREX system Aufbau/abgehängt	Schwarz	2000-26-29	9 0 0 1 4 1 8 4
STREX System custom cut Aufbau/abgehängt	Schwarz	1001-1999-26-29	9 0 0 1 4 1 8 4 C C
STREX system Aufbau/abgehängt	Champagner	2000-26-29	9 0 0 1 4 3 8 3
STREX System custom cut Aufbau/abgehängt	Champagner	1001-1999-26-29	9 0 0 1 4 3 8 3 C C
STREX system Aufbau/abgehängt	Bronze	2000-26-29	9 0 0 1 4 3 8 4
STREX System custom cut Aufbau/abgehängt	Bronze	1001-1999-26-29	9 0 0 1 4 3 8 4 C C

Schienenprofil 3m

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system Aufbau/abgehängt	Weiß	3000-26-29	9 0 0 1 4 1 8 5
STREX System custom cut Aufbau/abgehängt	Weiß	2001-2999-26-29	9 0 0 1 4 1 8 5 C C
STREX system Aufbau/abgehängt	Schwarz	3000-26-29	9 0 0 1 4 1 8 6
STREX System custom cut Aufbau/abgehängt	Schwarz	2001-2999-26-29	9 0 0 1 4 1 8 6 C C
STREX system Aufbau/abgehängt	Champagner	3000-26-29	9 0 0 1 4 3 8 5
STREX System custom cut Aufbau/abgehängt	Champagner	2001-2999-26-29	9 0 0 1 4 3 8 5 C C
STREX system Aufbau/abgehängt	Bronze	3000-26-29	9 0 0 1 4 3 8 6
STREX System custom cut Aufbau/abgehängt	Bronze	2001-2999-26-29	9 0 0 1 4 3 8 6 C C

L-Verbinder nicht elektrisch

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system surface	Weiß	105-105-19	9 0 0 1 4 2 5 8
STREX system surface	Schwarz	105-105-19	9 0 0 1 4 2 5 9
STREX system surface	Gold + Schwarz	105-105-19	9 0 0 1 4 4 5 8
STREX system surface	Bronze + Schwarz	105-105-19	9 0 0 1 4 4 5 9