



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# STREX MODULE 1.0 OPAL

171385W3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

## ALLGEMEIN

Decke, Track

Mattweiß

RAL 9003<sup>a</sup>

IP20

Innen

Ausgabe: 620 lm

CIE flux code: 49 80 96 100 100

## LED

2700 K

CRI  $\geq 90$

L80 / 60000 h

3 SDCM

## OPTISCH

Opal

## ELEKTRISCH

DALI

48 V

LED Einsatz 12.1 W

Klasse 3

## ABMESSUNGEN

Länge 601 mm

Breite 16 mm

Höhe 18 mm

0.16 kg


693 (adapter) mm

inkl. STREX 48 V Schienenadapter


<sup>a</sup> Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 48 V; Schutzart IP20; PC3; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;



## LICHTVERTEILUNG



STREX MODULE  
1.0 OPAL

171385W3

Wartungsfaktor

| Betriebsdauer [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF              | 0.99   | 0.97   | 0.95   | 0.93   | 0.91   |
| LSF               | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

|                  |                         |                   |                                |
|------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|
| MF               | LMF × RSMF × LLMF × LSF | RSMF <sup>a</sup> | Raumwartungsfaktor             |
| MF               | Wartungsfaktor          | LLMF              | Lampenlichtstromwartungsfaktor |
| LMF <sup>a</sup> | Leuchtenwartungsfaktor  | LSF               | Lampenlebensdauerfaktor        |

<sup>a</sup> Laut “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

ELEKTRISCH

In Track Treiber 100W

| TYP                      | FARBE                | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| STREX system   surface   | Schwarz              | 438-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 3 |
| STREX system   surface   | Weiß                 | 438-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 4 |
| STREX system   abgehängt | Weiß                 | 3000           | 9 0 0 1 4 1 5 7 |
| STREX system   abgehängt | Schwarz              | 3000           | 9 0 0 1 4 1 7 4 |
| STREX system   surface   | Schwarz              | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 6 |
| STREX system   surface   | Weiß                 | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 8 |
| STREX system   surface   | Bronze + Schwarz     | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 6 |
| STREX system   surface   | Champagner + Schwarz | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 8 |

In Track Treiber 250W

| TYP                      | FARBE                | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| STREX system   surface   | Schwarz              | 408-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 5 |
| STREX system   surface   | Weiß                 | 408-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 6 |
| STREX system   abgehängt | Weiß                 | 3000           | 9 0 0 1 4 1 5 8 |
| STREX system   abgehängt | Schwarz              | 3000           | 9 0 0 1 4 1 7 5 |
| STREX system   surface   | Schwarz              | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 7 |
| STREX system   surface   | Weiß                 | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 9 |
| STREX system   surface   | Bronze + Schwarz     | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 7 |
| STREX system   surface   | Champagner + Schwarz | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 9 |

Einspeiser

| TYP          | FARBE   | L · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|---------|------------|-----------------|
| STREX system | Weiß    | 112-18     | 9 0 0 1 4 1 5 3 |
| STREX system | Schwarz | 112-18     | 9 0 0 1 4 1 5 4 |

Verbinder

| TYP          | FARBE   | L · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|---------|------------|-----------------|
| STREX system | Weiß    | 105-18     | 9 0 0 1 4 1 9 6 |
| STREX system | Schwarz | 105-18     | 9 0 0 1 4 1 9 7 |

# STREX MODULE 1.0 OPAL

171385W3

## L-Verbinder

| TYP                                | FARBE                | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt | Weiß                 | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 1 9 8 |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt | Schwarz              | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 1 9 9 |
| STREX system   Einbau              | Weiß                 | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 2 5 1 |
| STREX system   Einbau              | Schwarz              | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 2 5 2 |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt | Champagner + Schwarz | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 3 9 8 |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt | Bronze + Schwarz     | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 3 9 9 |

## T-Verbinder

| TYP                    | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   surface | Weiß    | 275-146-18     | 9 0 0 1 4 2 9 2 |
| STREX system   surface | Schwarz | 275-146-18     | 9 0 0 1 4 2 9 3 |

## X-Connector

| TYP                    | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   surface | Schwarz | 275-275-18     | 9 0 0 1 4 2 9 4 |
| STREX system   surface | Weiß    | 275-275-18     | 9 0 0 1 4 2 9 5 |

## In Line Driver 100W

| TYP                      | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   abgehängt | Weiß    | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 0 |
| STREX system   abgehängt | Schwarz | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 1 |
| STREX system   surface   | Weiß    | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 6 |
| STREX system   surface   | Schwarz | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 7 |

## In Line Driver 150W

| TYP                      | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   abgehängt | Weiß    | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 2 |
| STREX system   abgehängt | Schwarz | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 3 |
| STREX system   surface   | Weiß    | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 0 |
| STREX system   surface   | Schwarz | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 1 |

## Ceiling Driver 100W


| TYP                      | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   abgehängt | Weiß    | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 8 |
| STREX system   abgehängt | Schwarz | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 9 |

## Ceiling Driver 150W

| TYP                      | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   abgehängt | Weiß    | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 2 |
| STREX system   abgehängt | Schwarz | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 3 |

## DALI Selv Gerät

| TYP          | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|----------------|-----------------|
| STREX system | 213-37-25      | 9 0 0 1 9 1 9 3 |



[171385W3] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré apply.  
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · [www.weverducre.com](http://www.weverducre.com)

# STREX MODULE 1.0 OPAL

171385W3

## Treiber

| TYP                 | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------|----------------|-----------------|
| STREX system   100W | 350-30-18      | 9 0 2 1 8 9 0 1 |
| STREX system   150W | 350-30-18      | 9 0 2 1 8 9 0 2 |
| STREX system   250W | 400-40-22      | 9 0 2 1 8 9 0 3 |

## ABGEHÄNGT

### Schienenprofil 2m

| TYP                                               | FARBE   | L · B · H (MM)  | ORDERCODE           |
|---------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| STREX system   abgehängt<br>indirekt              | Schwarz | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 0 B 5     |
| STREX System   custom cut  <br>abgehängt indirekt | Schwarz | 1000-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 0 B 5 C C |
| STREX system   abgehängt<br>indirekt              | Weiß    | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 0 W 5     |
| STREX System   custom cut  <br>abgehängt indirekt | Weiß    | 1000-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 0 W 5 C C |

### Seilabhängung Set

| TYP                                | FARBE          | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| STREX system   1,5m  <br>abgehängt | Stahl rostfrei | 80-23-1500     | 9 0 0 1 4 1 6 0 |
| STREX System   3,0m  <br>abgehängt | Stahl rostfrei | 80-23-3000     | 9 0 0 1 4 1 6 1 |
| STREX system   1,5m  <br>abgehängt | Schwarz        | 80-23-1500     | 9 0 0 1 4 2 7 4 |
| STREX System   3,0m  <br>abgehängt | Schwarz        | 80-23-3000     | 9 0 0 1 4 2 7 5 |

### Schienenprofil 3m

| TYP                                               | FARBE   | L · B · H (MM)  | ORDERCODE           |
|---------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| STREX system   abgehängt<br>indirekt              | Schwarz | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 B 5     |
| STREX System   custom cut  <br>abgehängt indirekt | Schwarz | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 B 5 C C |
| STREX system   abgehängt<br>indirekt              | Weiß    | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 W 5     |
| STREX System   custom cut  <br>abgehängt indirekt | Weiß    | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 W 5 C C |

## ABDECKUNG

### Blindabdeckung 2m

| TYP          | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system | Schwarz | 2000-18-3      | 9 1 1 0 0 2 B 0 |
| STREX system | Weiß    | 2000-18-3      | 9 1 1 0 0 2 W 0 |

## DECKENEINBAU

### Endkappe

| TYP                   | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|-----------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   Einbau | Weiß    | 37-10-27       | 9 0 0 1 4 1 4 9 |
| STREX system   Einbau | Schwarz | 37-10-27       | 9 0 0 1 4 1 5 0 |

# STREX MODULE 1.0 OPAL

171385W3

## Schienenprofil 1m

| TYP                                | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE           |
|------------------------------------|---------|----------------|---------------------|
| STREX system   Einbau              | Weiß    | 1000-37-33     | 9 0 0 1 4 1 8 7     |
| STREX System   custom cut   Einbau | Weiß    | 200-999-37-33  | 9 0 0 1 4 1 8 7 C C |
| STREX system   Einbau              | Schwarz | 1000-37-33     | 9 0 0 1 4 1 8 8     |
| STREX System   custom cut   Einbau | Schwarz | 200-999-37-33  | 9 0 0 1 4 1 8 8 C C |

## Schienenprofil 2m

| TYP                                | FARBE   | L · B · H (MM)  | ORDERCODE           |
|------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| STREX system   Einbau              | Weiß    | 2000-37-33      | 9 0 0 1 4 1 8 9     |
| STREX System   custom cut   Einbau | Weiß    | 1001-1999-37-33 | 9 0 0 1 4 1 8 9 C C |
| STREX system   Einbau              | Schwarz | 2000-37-33      | 9 0 0 1 4 1 9 0     |
| STREX System   custom cut   Einbau | Schwarz | 1001-1999-37-33 | 9 0 0 1 4 1 9 0 C C |

## Schienenprofil 3m

| TYP                                | FARBE   | L · B · H (MM)  | ORDERCODE           |
|------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| STREX system   Einbau              | Weiß    | 3000-37-33      | 9 0 0 1 4 1 9 1     |
| STREX System   custom cut   Einbau | Weiß    | 2001-2999-37-33 | 9 0 0 1 4 1 9 1 C C |
| STREX system   Einbau              | Schwarz | 3000-37-33      | 9 0 0 1 4 1 9 2     |
| STREX System   custom cut   Einbau | Schwarz | 2001-2999-37-33 | 9 0 0 1 4 1 9 2 C C |

## Montagebügel

| TYP                   | ORDERCODE       |
|-----------------------|-----------------|
| STREX system   Einbau | 9 0 0 1 4 1 9 3 |

## L-Verbinder nicht elektrisch

| TYP                   | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|-----------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   Einbau | Weiß    | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 6 |
| STREX system   Einbau | Schwarz | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 7 |

## AUFBAU

### Endkappe

| TYP                             | FARBE      | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| STREX system   Aufbau/abgehängt | Weiß       | 26-2.5-29      | 9 0 0 1 4 1 4 7 |
| STREX system   Aufbau/abgehängt | Schwarz    | 26-2.5-29      | 9 0 0 1 4 1 4 8 |
| STREX system   Aufbau/abgehängt | Champagner | 26-2.5-29      | 9 0 0 1 4 3 4 7 |
| STREX system   Aufbau/abgehängt | Bronze     | 26-2.5-29      | 9 0 0 1 4 3 4 8 |

## Schienenprofil 1m

| TYP                                          | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE           |
|----------------------------------------------|---------|----------------|---------------------|
| STREX system   Aufbau/abgehängt              | Weiß    | 1000-26-29     | 9 0 0 1 4 1 8 1     |
| STREX System   custom cut   Aufbau/abgehängt | Weiß    | 200-999-26-29  | 9 0 0 1 4 1 8 1 C C |
| STREX system   Aufbau/abgehängt              | Schwarz | 1000-26-29     | 9 0 0 1 4 1 8 2     |
| STREX System   custom cut   Aufbau/abgehängt | Schwarz | 200-999-26-29  | 9 0 0 1 4 1 8 2 C C |

[171385W3] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré apply.  
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · [www.weverducre.com](http://www.weverducre.com)

# STREX MODULE 1.0 OPAL

171385W3

## Schienenprofil 2m

| TYP                                             | FARBE      | L · B · H (MM)  | ORDERCODE           |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Weiß       | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 3     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Weiß       | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 3 C C |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Schwarz    | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 4     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Schwarz    | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 4 C C |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Champagner | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 3     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Champagner | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 3 C C |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Bronze     | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 4     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Bronze     | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 4 C C |

## Schienenprofil 3m

| TYP                                             | FARBE      | L · B · H (MM)  | ORDERCODE           |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Weiß       | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 5     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Weiß       | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 5 C C |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Schwarz    | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 6     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Schwarz    | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 6 C C |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Champagner | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 5     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Champagner | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 5 C C |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Bronze     | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 6     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Bronze     | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 6 C C |

## L-Verbinder nicht elektrisch

| TYP                    | FARBE            | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| STREX system   surface | Weiß             | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 8 |
| STREX system   surface | Schwarz          | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 9 |
| STREX system   surface | Gold + Schwarz   | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 4 5 8 |
| STREX system   surface | Bronze + Schwarz | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 4 5 9 |