WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO
OPAL 2.0

151284J5

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN
Decke , Aufbau
Mattweiß + Gold
RAL 9010 [a]
IP20
Innen
Ausgabe: 280 lm
CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED
3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 60000h
3 SDCM

OPTISCH
Opal

ELEKTRISCH
Phasenschnitt dim
220 - 240 V
Gesamt Leistung 6.6 W
Klasse 1

ABMESSUNGEN
Länge 94 mm
Breite 50 mm
Höhe 65 mm
0.3 kg

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.





Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; SK1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;



LICHTVERTEILUNG



['151284J5'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

25. April 2024

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO
OPAL 2.0

151284J5

MONTAGE

1.0 DECKENSOCKEL

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEM	Weiß	754·51·12	90052072
PIRRO SYSTEM	Schwarz	754·51·12	90052073
PIRRO SYSTEM	Gold	754·51·12	90052074

2.0 DECKENSOCKEL

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEM	Weiß	1150·51·12	90052075
PIRRO SYSTEM	Schwarz	1150·51·12	90052076
PIRRO SYSTEM	Gold	1150·51·12	90052077

['151284J5'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com