



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO OPAL 2.0

151284E3

ALLGEMEIN

Decke , Aufbau

Mattweiß + Mattschwarz

RAL 9003 + RAL 9005^a

IP20

Innen

Ausgabe: 220 lm

CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 60000h

3 SDCM

OPTISCH

Opal

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 6.6 W

Klasse 1

ABMESSUNGEN

Länge 94 mm

Breite 50 mm

Höhe 65 mm

0.3 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

Projekt

Typ


Notizen

Anzahl

Datum



Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; SKI; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;






WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO OPAL 2.0

151284E3

LICHTVERTEILUNG



MONTAGE

1.0 DECKENSOCKEL

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEM	Weiß	754-51-12	9 0 0 5 2 0 7 2
PIRRO SYSTEM	Schwarz	754-51-12	9 0 0 5 2 0 7 3
PIRRO SYSTEM	Gold	754-51-12	9 0 0 5 2 0 7 4

2.0 DECKENSOCKEL

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEM	Weiß	1150-51-12	9 0 0 5 2 0 7 5
PIRRO SYSTEM	Schwarz	1150-51-12	9 0 0 5 2 0 7 6
PIRRO SYSTEM	Gold	1150-51-12	9 0 0 5 2 0 7 7