



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX WALL 1.0 LED

341168L3

ALLGEMEIN

Wand , Aufbau

Aluminium gebürstet

IP20

Innen

Ausgabe: 350 lm

CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

3 SDCM

OPTISCH

Variable

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 6.0 W

Klasse 1

ABMESSUNGEN

Länge 100 mm

Breite 100 mm

Höhe 100 mm

0.6 kg

Projekt

Typ


Notizen

Anzahl

Datum



Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;



BOX

WALL 1.0 LED

341168L3

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF ^a	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.