WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO
SPOT SURFACE 2.0

151264J3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN
Decke , Aufbau
Mattweiß + Gold
IP20
Innen
Ausgabe: 710 lm
CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED
2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
2 SDCM

OPTISCH
Medium , Ausstrahlwinkel 32°

ELEKTRISCH
Phasenschnitt dim
220 - 240 V
Gesamt Leistung 11.0 W
Klasse 1

ABMESSUNGEN
Länge 94 mm
Breite 50 mm
Höhe 80 mm
0.3 kg



Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; SK1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;



['151264J3'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO
SPOT SURFACE 2.0

151264J3

LICHTVERTEILUNG



Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.9	0.88	0.85	0.83	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF[a]	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF[a]	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

[a] Laut “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

MONTAGE

1.0 DECKENSOCKEL

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEM	Weiß	754·51·12	90052072
PIRRO SYSTEM	Schwarz	754·51·12	90052073
PIRRO SYSTEM	Gold	754·51·12	90052074

2.0 DECKENSOCKEL

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEM	Weiß	1150·51·12	90052075
PIRRO SYSTEM	Schwarz	1150·51·12	90052076
PIRRO SYSTEM	Gold	1150·51·12	90052077

OPTISCH

Wabenraster

TYP	⌧ (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO	29	90051131

['151264J3'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com