



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO 1.0

150161E3

ALLGEMEIN

Decke , Einbau

Mattweiß + Mattschwarz

IP20

IC-bewertet

Innen

Ausgabe: 385 lm

CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

2 SDCM

OPTISCH

Flood , Ausstrahlwinkel 32°

ELEKTRISCH

exkl. Treiber

9 V

LED Einsatz 4.3 W

Klasse 3

500 mA

ABMESSUNGEN

Länge 56 mm

Breite 56 mm

Höhe 43 mm

0,09 kg

Drahtfedern

AUSSCHNITT

Länge 50 mm

Breite 50 mm

Min. Deckenstärke 4 mm

Max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 85 mm


Projekt

Typ


Notizen

Anzahl

Datum



Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; PC3; IC-bewertet; UGR ≤ 16 ; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;




PIRRO

1.0

150161E3

LICHTVERTEILUNG



Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.9	0.88	0.85	0.83	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF ^a	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

OPTISCH

Wabenraster

TYP	Ø (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	29	9 0 0 5 1 1 3 1

ELEKTRISCH

Treiber

TYP	L · B · H (MM)	LEISTUNG	ORDERCODE
6.5W 500mA 7-13V Phasenschnitt dim	122·41·23	7-13V	9 0 2 2 4 3 0 1
20W 500mA 3-40V DALI	116·40.5·22	3-40V	9 0 2 4 4 6 0 4
24W 500mA	143·43·30	6-49V	9 0 2 4 4 7 0 1