



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# STIPO 4.0

737468Q5

## ALLGEMEIN

Bodenmontage, Stehend

Schwenkbar max. 135°

Bronze

IP65

Außen

Ausgabe: 500 lm

CIE flux code: 93 99 100 100 100

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

3 SDCM

## OPTISCH

Medium, Ausstrahlwinkel 38°

UGR < 19

## ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 6.7 W

Klasse 2

## ABMESSUNGEN

Durchmesser 52 mm

Höhe 120 mm

0.52 kg

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum




IP65    

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; SK2; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;



## LICHTVERTEILUNG



STIPO  
4.0

737468Q5

ERDSPIESS

Erdspieß

| TYP       | Ø · H (MM) | ORDERCODE       |
|-----------|------------|-----------------|
| STAKE 1.0 | Ø 43 · 212 | 9 0 0 1 3 1 0 6 |

STANGE

STANGE 200

| TYP                       | FARBE         | Ø · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------------|------------|-----------------|
| STIPO   mit Montageplatte | Anthrazitgrau | Ø 45 · 200 | 9 1 0 0 6 2 A 0 |
| STIPO   mit Montageplatte | Bronze        | Ø 45 · 200 | 9 1 0 0 6 2 Q 0 |

STANGE 400

| TYP                       | FARBE         | Ø · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------------|------------|-----------------|
| STIPO   mit Montageplatte | Anthrazitgrau | Ø 45 · 400 | 9 1 0 0 6 4 A 0 |
| STIPO   mit Montageplatte | Bronze        | Ø 45 · 400 | 9 1 0 0 6 4 Q 0 |

STANGE 600

| TYP                       | FARBE         | Ø · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------------|------------|-----------------|
| STIPO   mit Montageplatte | Anthrazitgrau | Ø 45 · 600 | 9 1 0 0 6 6 A 0 |
| STIPO   mit Montageplatte | Bronze        | Ø 45 · 600 | 9 1 0 0 6 6 Q 0 |