



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STIPO 3.0

737368A5

ALLGEMEIN

Bodenmontage, Stehend

Schwenkbar max. 135°

Anthrazitgrau

RAL 7016 ^a

IP65

Außen

Ausgabe: 450 lm

CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

3 SDCM

OPTISCH

Medium, Ausstrahlwinkel 38°

UGR < 19

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 6.7 W

Klasse 2

ABMESSUNGEN

Durchmesser 52 mm

Höhe 164 mm

0.53 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum




IP65    

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; SK2; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;



LICHTVERTEILUNG



ERDSPIESS

Erdspieß			
TYP		Ø · H (MM)	ORDERCODE
STAKE 1.0		Ø 43 · 212	9 0 0 1 3 1 0 6

STANGE

STANGE 200			
TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
STIPO mit Montageplatte	Anthrazitgrau	Ø 45 · 200	9 1 0 0 6 2 A 0
STIPO mit Montageplatte	Bronze	Ø 45 · 200	9 1 0 0 6 2 Q 0

STANGE 400			
TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
STIPO mit Montageplatte	Anthrazitgrau	Ø 45 · 400	9 1 0 0 6 4 A 0
STIPO mit Montageplatte	Bronze	Ø 45 · 400	9 1 0 0 6 4 Q 0

STANGE 600			
TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
STIPO mit Montageplatte	Anthrazitgrau	Ø 45 · 600	9 1 0 0 6 6 A 0
STIPO mit Montageplatte	Bronze	Ø 45 · 600	9 1 0 0 6 6 Q 0