WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STIPO 2.0

737268A5

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Bodenmontage , Stehend
Schwenkbar max. 135°
Anthrazitgrau
RAL 7016 [a]
IP65
Außen
Ausgabe: 500 lm
CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
3 SDCM

OPTISCH

Medium , Ausstrahlwinkel 38°
UGR < 19

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim
220 - 240 V
Gesamt Leistung 6.7 W
Klasse 2

ABMESSUNGEN

Durchmesser 52 mm
Höhe 120 mm
0.56 kg

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

IP65

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; SK2; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;



LICHTVERTEILUNG



['737268A5'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STIPO
2.0

737268A5

MONTAGE

Erdspieß

TYP	Ø·H (MM)	ORDERCODE
STAKE 1.0	ø43·212	90013106

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com