



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STIPO 1.0

737168A5

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Bodenmontage, Stehend

Schwenkbar max. 135°

Anthrazitgrau

RAL 7016^a

IP65

Außen

Ausgabe: 450 lm

CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

3 SDCM

OPTISCH

Medium, Ausstrahlwinkel 38°

UGR < 19

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 6.7 W

Klasse 2

ABMESSUNGEN

Durchmesser 52 mm


Höhe 164 mm

0.59 kg


^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; SK2; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;



LICHTVERTEILUNG





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STIPO 1.0

737168A5

MONTAGE

Erdspieß

| TYP | Ø · H (MM) | ORDERCODE |
|-----------|------------|-----------------|
| STAKE 1.0 | ∅43 · 212 | 9 0 0 1 3 1 0 6 |