



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# ODREY 1.8

287820BB0

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

## ALLGEMEIN

Decke , Abgehängt

Mattschwarz

RAL 9005 <sup>a</sup>

IP20

Innen

Ausgabe: 460<sup>b</sup>, 480° lm

CIE flux code: 94 98 100 100 100

## LED

Lampe PAR16

Buchse GU10

max. per socket 12.0 W

CRI ≥ 90

## ELEKTRISCH

100 - 240 V

LED Einsatz 6.5 W

Klasse 1

## ABMESSUNGEN

Durchmesser 250 mm

Höhe 125 mm

0.41 kg


<sup>a</sup> Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

<sup>b</sup> PAR16 LAMP 2700K CRI90


<sup>c</sup> PAR16 LAMP 3000K CRI90



Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; SK1; Baldachin nicht inkludiert;



## LICHTVERTEILUNG



LEUCHTMITTEL

PAR16 LED Lampe

| TYP                    | FARBE   | Ø · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|---------|------------|-----------------|
| 2700K   >90 CRI   GU10 | Schwarz | Ø50-60     | 9 0 1 2 2 8 B 3 |
| 3000K   >90 CRI   GU10 | Schwarz | Ø50-60     | 9 0 1 2 2 8 B 5 |
| 2700K   >90 CRI   GU10 | Weiß    | Ø50-60     | 9 0 1 2 2 8 W 3 |
| 3000K   >90 CRI   GU10 | Weiß    | Ø50-60     | 9 0 1 2 2 8 W 5 |
| 2700K   >80 CRI   GU10 | Silber  | Ø50-60     | 9 0 5 2 2 7 S 2 |
| 3000K   >80 CRI   GU10 | Silber  | Ø50-60     | 9 0 5 2 2 7 S 4 |

EINZEL-ABHÄNGUNG

unsichtbare Montageplatte

| FARBE   | L · B (MM) | ORDERCODE       |
|---------|------------|-----------------|
| Schwarz | 140-66     | 9 0 0 1 5 1 9 5 |
| Weiß    | 140-66     | 9 0 0 1 5 1 9 6 |



Einfache Deckenmontageplatte

| TYP                      | FARBE   | Ø · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------|---------|------------|-----------------|
| Deckenmontageplatte rund | Schwarz | Ø84-29     | 9 0 0 5 2 0 2 1 |
| Deckenmontageplatte rund | Weiß    | Ø84-29     | 9 0 0 5 2 0 2 2 |

Halbeinbausockel

| TYP                               | FARBE   | Ø · H (MM) | ORDERCODE       |
|-----------------------------------|---------|------------|-----------------|
| nur für Shades ohne<br>Stahldraht | Weiß    | Ø84-72     | 9 0 0 5 2 0 2 6 |
| nur für Shades ohne<br>Stahldraht | Schwarz | Ø84-72     | 9 0 0 5 2 0 2 7 |

WANDHALTERUNG

WANDHALTERUNG

| TYP           | FARBE   | Ø · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------|---------|------------|-----------------|
| für 1 Leuchte | Weiß    | Ø82-32     | 9 0 0 1 9 1 9 5 |
| für 1 Leuchte | Schwarz | Ø82-32     | 9 0 0 1 9 1 9 6 |

Kabel-Wand-Deckenhalterung

| FARBE   | Ø · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------|------------|-----------------|
| Weiß    | Ø16-30     | 9 0 0 1 9 1 9 7 |
| Schwarz | Ø16-30     | 9 0 0 1 9 1 9 8 |

[287820BB0] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.  
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · [www.weverducre.com](http://www.weverducre.com)

MEHRFACHABHÄNGUNG

Mehrfachabhängung rund

| TYP                    | FARBE   | Ø-H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|---------|----------|-----------------|
| bis zu max. 4 Leuchten | Weiß    | Ø123-44  | 9 0 0 5 2 0 0 5 |
| bis zu max. 4 Leuchten | Schwarz | Ø123-44  | 9 0 0 5 2 0 0 6 |
| bis zu max. 8 Leuchten | Weiß    | Ø123-44  | 9 0 0 5 2 0 3 1 |
| bis zu max. 8 Leuchten | Schwarz | Ø123-44  | 9 0 0 5 2 0 3 2 |

Mehrfachabhängung linear

| TYP                    | FARBE   | L-B-H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|---------|------------|-----------------|
| bis zu max. 2 Leuchten | Weiß    | 600-30-45  | 9 0 0 5 2 0 0 7 |
| bis zu max. 2 Leuchten | Schwarz | 600-30-45  | 9 0 0 5 2 0 0 8 |
| bis zu max. 3 Leuchten | Weiß    | 900-30-45  | 9 0 0 5 2 0 0 9 |
| bis zu max. 3 Leuchten | Schwarz | 900-30-45  | 9 0 0 5 2 0 1 0 |
| bis zu max. 4 Leuchten | Weiß    | 1200-30-45 | 9 0 0 5 2 0 1 1 |
| bis zu max. 4 Leuchten | Schwarz | 1200-30-45 | 9 0 0 5 2 0 1 2 |
| bis zu max. 5 Leuchten | Weiß    | 1500-30-45 | 9 0 0 5 2 0 1 3 |
| bis zu max. 5 Leuchten | Schwarz | 1500-30-45 | 9 0 0 5 2 0 1 4 |

OPTIONAL

Haken

| TYP                                    | FARBE   | Ø-H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------------------------------|---------|----------|-----------------|
| Standard Haken für Mehrfachabhängung   | Schwarz | Ø3-83    | 9 0 0 5 2 0 2 4 |
| Standard Haken für Mehrfachabhängung   | Weiß    | Ø3-83    | 9 0 0 5 2 0 2 5 |
| optionaler Haken für Mehrfachabhängung | Schwarz | Ø5-90    | 9 0 0 5 2 0 6 5 |
| optionaler Haken für Mehrfachabhängung | Weiß    | Ø5-90    | 9 0 0 5 2 0 6 6 |
| für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser       | Weiß    | Ø15-35   | 9 0 0 5 2 0 7 9 |
| für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser       | Schwarz | Ø15-35   | 9 0 0 5 2 0 8 0 |