

Projekt _____

Typ _____

Notizen _____

Anzahl _____

Datum _____

ALLGEMEIN

Decke , Abgehängt
Mattweiß
IP20
Innen
Ausgabe: 460^a, 500^b lm
CIE flux code: 94 98 100 100 91

LED

Lampe PAR16
Buchse GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

ELEKTRISCH

100 - 240 V
LED Einsatz 6.5 W
Klasse I

ABMESSUNGEN


Durchmesser 100 mm
Höhe 160 mm
0.26 kg

^a PAR16 LAMP 2700K CRI90


^b PAR16 LAMP 3000K CRI90



Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; SKI; Baldachin nicht inkludiert;



LICHTVERTEILUNG



LEUCHTMITTEL

PAR16 LED Lampe

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2700K >90 CRI GU10	Schwarz	Ø 50 · 60	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K >90 CRI GU10	Schwarz	Ø 50 · 60	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K >90 CRI GU10	Weiß	Ø 50 · 60	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K >90 CRI GU10	Weiß	Ø 50 · 60	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K >80 CRI GU10	Silber	Ø 50 · 60	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K >80 CRI GU10	Silber	Ø 50 · 60	9 0 5 2 2 7 S 4

EINZEL-ABHÄNGUNG

unsichtbare Montageplatte

FARBE	L · B (MM)	ORDERCODE
Schwarz	140 · 66	9 0 0 1 5 1 9 5
Weiß	140 · 66	9 0 0 1 5 1 9 6



Einfache Deckenmontageplatte

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
Deckenmontageplatte rund	Schwarz	Ø 84 · 29	9 0 0 5 2 0 2 1
Deckenmontageplatte rund	Weiß	Ø 84 · 29	9 0 0 5 2 0 2 2

Halbeinbausockel

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
nur für Shades ohne Stahldraht	Weiß	Ø 84 · 72	9 0 0 5 2 0 2 6
nur für Shades ohne Stahldraht	Schwarz	Ø 84 · 72	9 0 0 5 2 0 2 7

WANDHALTERUNG

WANDHALTERUNG

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
für 1 Leuchte	Weiß	Ø 82 · 32	9 0 0 1 9 1 9 5
für 1 Leuchte	Schwarz	Ø 82 · 32	9 0 0 1 9 1 9 6

Kabel-Wand-Deckenhalterung

FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
Weiß	Ø 16 · 30	9 0 0 1 9 1 9 7
Schwarz	Ø 16 · 30	9 0 0 1 9 1 9 8

[287320WW0] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

MEHRFACHABHÄNGUNG

Mehrfachabhängung rund

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
bis zu max. 4 Leuchten	Weiß	Ø123 · 44	9 0 0 5 2 0 0 5
bis zu max. 4 Leuchten	Schwarz	Ø123 · 44	9 0 0 5 2 0 0 6
bis zu max. 8 Leuchten	Weiß	Ø123 · 44	9 0 0 5 2 0 3 1
bis zu max. 8 Leuchten	Schwarz	Ø123 · 44	9 0 0 5 2 0 3 2

Mehrfachabhängung linear

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
bis zu max. 2 Leuchten	Weiß	600 · 30 · 45	9 0 0 5 2 0 0 7
bis zu max. 2 Leuchten	Schwarz	600 · 30 · 45	9 0 0 5 2 0 0 8
bis zu max. 3 Leuchten	Weiß	900 · 30 · 45	9 0 0 5 2 0 0 9
bis zu max. 3 Leuchten	Schwarz	900 · 30 · 45	9 0 0 5 2 0 1 0
bis zu max. 4 Leuchten	Weiß	1200 · 30 · 45	9 0 0 5 2 0 1 1
bis zu max. 4 Leuchten	Schwarz	1200 · 30 · 45	9 0 0 5 2 0 1 2
bis zu max. 5 Leuchten	Weiß	1500 · 30 · 45	9 0 0 5 2 0 1 3
bis zu max. 5 Leuchten	Schwarz	1500 · 30 · 45	9 0 0 5 2 0 1 4

OPTIONAL

Haken

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
Standard Haken für Mehrfachabhängung	Schwarz	Ø3 · 83	9 0 0 5 2 0 2 4
Standard Haken für Mehrfachabhängung	Weiß	Ø3 · 83	9 0 0 5 2 0 2 5
optionaler Haken für Mehrfachabhängung	Schwarz	Ø5 · 90	9 0 0 5 2 0 6 5
optionaler Haken für Mehrfachabhängung	Weiß	Ø5 · 90	9 0 0 5 2 0 6 6
für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser	Weiß	Ø15 · 35	9 0 0 5 2 0 7 9
für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser	Schwarz	Ø15 · 35	9 0 0 5 2 0 8 0