



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

ODREY on STREX 1.7 LED

187765GG5

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke , Schiene abgehängt

Gold

IP20

Innen

Ausgabe: 500 lm

CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

2 SDCM

OPTISCH

Medium , Ausstrahlwinkel 32°

ELEKTRISCH

DALI-2

48 V

LED Einsatz 7.0 W

Klasse 3

ABMESSUNGEN

Durchmesser 151 mm

Höhe 125 mm


0.34 kg

175 (adapter) mm


inkl. STREX 48 V Schienenadapter



Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; SK3; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;



LICHTVERTEILUNG



ODREY

on STREX 1.7 LED

187765GG5

KEGELDIAGRAMM

medium 32°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1430	0.57
2	360	1.15
3	160	1.72
4	90	2.29
5	60	2.87

OPTIONAL

Innenabdeckung

TYP	FARBE	Ø·H (MM)	ORDERCODE
kompatibel mit ODREY 1.6 1.7	Schwarz	ø55·42	9 1 1 4 2 0 B 0
kompatibel mit ODREY 1.6 1.7	Gold	ø55·42	9 1 1 4 2 0 G 0
kompatibel mit ODREY 1.6 1.7	Weiß	ø55·42	9 1 1 4 2 0 W 0

ELEKTRISCH

In Track Treiber 100W

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system surface	Schwarz	438·16·18	9 0 0 1 4 1 4 3
STREX system surface	Weiß	438·16·18	9 0 0 1 4 1 4 4
STREX system abgehängt	Weiß	3000	9 0 0 1 4 1 5 7
STREX system abgehängt	Schwarz	3000	9 0 0 1 4 1 7 4
STREX system surface	Schwarz	468·26·29	9 0 0 1 4 1 7 6
STREX system surface	Weiß	468·26·29	9 0 0 1 4 1 7 8
STREX system surface	Bronze + Schwarz	468·26·29	9 0 0 1 4 3 7 6
STREX system surface	Champagner + Schwarz	468·26·29	9 0 0 1 4 3 7 8

In Track Treiber 250W

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system surface	Schwarz	408·16·18	9 0 0 1 4 1 4 5
STREX system surface	Weiß	408·16·18	9 0 0 1 4 1 4 6
STREX system abgehängt	Weiß	3000	9 0 0 1 4 1 5 8
STREX system abgehängt	Schwarz	3000	9 0 0 1 4 1 7 5
STREX system surface	Schwarz	438·26·29	9 0 0 1 4 1 7 7
STREX system surface	Weiß	438·26·29	9 0 0 1 4 1 7 9
STREX system surface	Bronze + Schwarz	438·26·29	9 0 0 1 4 3 7 7
STREX system surface	Champagner + Schwarz	438·26·29	9 0 0 1 4 3 7 9

Einspeiser

TYP	FARBE	L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system	Weiß	112·18	9 0 0 1 4 1 5 3
STREX system	Schwarz	112·18	9 0 0 1 4 1 5 4

[187765GG5'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

ODREY

on STREX 1.7 LED

187765GG5

Verbinder

TYP	FARBE	L · H (MM)	ORDERCODE
STREX system	Weiß	105-18	9 0 0 1 4 1 9 6
STREX system	Schwarz	105-18	9 0 0 1 4 1 9 7

L-Verbinder

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system Aufbau/abgehängt	Weiß	105-105-19	9 0 0 1 4 1 9 8
STREX system Aufbau/abgehängt	Schwarz	105-105-19	9 0 0 1 4 1 9 9
STREX system Einbau	Weiß	105-105-19	9 0 0 1 4 2 5 1
STREX system Einbau	Schwarz	105-105-19	9 0 0 1 4 2 5 2
STREX system Aufbau/abgehängt	Champagner + Schwarz	105-105-19	9 0 0 1 4 3 9 8
STREX system Aufbau/abgehängt	Bronze + Schwarz	105-105-19	9 0 0 1 4 3 9 9

T-Verbinder

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system surface	Weiß	275-146-18	9 0 0 1 4 2 9 2
STREX system surface	Schwarz	275-146-18	9 0 0 1 4 2 9 3

X-Connector

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system surface	Schwarz	275-275-18	9 0 0 1 4 2 9 4
STREX system surface	Weiß	275-275-18	9 0 0 1 4 2 9 5

In Line Driver 100W

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system abgehängt	Weiß	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 0
STREX system abgehängt	Schwarz	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 1
STREX system surface	Weiß	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 6
STREX system surface	Schwarz	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 7

In Line Driver 150W

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system abgehängt	Weiß	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 2
STREX system abgehängt	Schwarz	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 3
STREX system surface	Weiß	439-26-44	9 0 0 1 4 3 7 0
STREX system surface	Schwarz	439-26-44	9 0 0 1 4 3 7 1

Ceiling Driver 100W

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system abgehängt	Weiß	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 8
STREX system abgehängt	Schwarz	439-26-44	9 0 0 1 4 3 6 9

Ceiling Driver 150W

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system abgehängt	Weiß	439-26-44	9 0 0 1 4 3 7 2
STREX system abgehängt	Schwarz	439-26-44	9 0 0 1 4 3 7 3

[187765GG5'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

ODREY on STREX 1.7 LED

187765GG5

DALI Selv Gerät

TYP	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system	213 · 37 · 25	9 0 0 1 9 1 9 3



Treiber

TYP	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system 100W	350 · 30 · 18	9 0 2 1 8 9 0 1
STREX system 150W	350 · 30 · 18	9 0 2 1 8 9 0 2
STREX system 250W	400 · 40 · 22	9 0 2 1 8 9 0 3

ABGEHÄNGT

Schienenprofil 2m

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system abgehängt indirekt	Schwarz	2000 · 26 · 29	9 0 0 1 4 0 B 5
STREX System custom cut abgehängt indirekt	Schwarz	1000 · 1999 · 26 · 29	9 0 0 1 4 0 B 5 C C
STREX system abgehängt indirekt	Weiß	2000 · 26 · 29	9 0 0 1 4 0 W 5
STREX System custom cut abgehängt indirekt	Weiß	1000 · 1999 · 26 · 29	9 0 0 1 4 0 W 5 C C

Seilabhängung Set

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system 1,5m abgehängt	Stahl rostfrei	80 · 23 · 1500	9 0 0 1 4 1 6 0
STREX System 3,0m abgehängt	Stahl rostfrei	80 · 23 · 3000	9 0 0 1 4 1 6 1
STREX system 1,5m abgehängt	Schwarz	80 · 23 · 1500	9 0 0 1 4 2 7 4
STREX System 3,0m abgehängt	Schwarz	80 · 23 · 3000	9 0 0 1 4 2 7 5

Schienenprofil 3m

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system abgehängt indirekt	Schwarz	3000 · 26 · 29	9 0 0 1 4 1 B 5
STREX System custom cut abgehängt indirekt	Schwarz	2001 · 2999 · 26 · 29	9 0 0 1 4 1 B 5 C C
STREX system abgehängt indirekt	Weiß	3000 · 26 · 29	9 0 0 1 4 1 W 5
STREX System custom cut abgehängt indirekt	Weiß	2001 · 2999 · 26 · 29	9 0 0 1 4 1 W 5 C C

ABDECKUNG

Blindabdeckung 2m

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system	Schwarz	2000 · 18 · 3	9 1 1 0 0 2 B 0
STREX system	Weiß	2000 · 18 · 3	9 1 1 0 0 2 W 0

ODREY

on STREX 1.7 LED

187765GG5

DECKENEINBAU

Endkappe

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system Einbau	Weiß	37·10·27	9 0 0 1 4 1 4 9
STREX system Einbau	Schwarz	37·10·27	9 0 0 1 4 1 5 0

Schienenprofil 1m

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system Einbau	Weiß	1000·37·33	9 0 0 1 4 1 8 7
STREX System custom cut Einbau	Weiß	200-999·37·33	9 0 0 1 4 1 8 7 C C
STREX system Einbau	Schwarz	1000·37·33	9 0 0 1 4 1 8 8
STREX System custom cut Einbau	Schwarz	200-999·37·33	9 0 0 1 4 1 8 8 C C

Schienenprofil 2m

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system Einbau	Weiß	2000·37·33	9 0 0 1 4 1 8 9
STREX System custom cut Einbau	Weiß	1001-1999·37·33	9 0 0 1 4 1 8 9 C C
STREX system Einbau	Schwarz	2000·37·33	9 0 0 1 4 1 9 0
STREX System custom cut Einbau	Schwarz	1001-1999·37·33	9 0 0 1 4 1 9 0 C C

Schienenprofil 3m

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system Einbau	Weiß	3000·37·33	9 0 0 1 4 1 9 1
STREX System custom cut Einbau	Weiß	2001-2999·37·33	9 0 0 1 4 1 9 1 C C
STREX system Einbau	Schwarz	3000·37·33	9 0 0 1 4 1 9 2
STREX System custom cut Einbau	Schwarz	2001-2999·37·33	9 0 0 1 4 1 9 2 C C

Montagebügel

TYP	ORDERCODE
STREX system Einbau	9 0 0 1 4 1 9 3

L-Verbinder nicht elektrisch

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system Einbau	Weiß	105·105·19	9 0 0 1 4 2 5 6
STREX system Einbau	Schwarz	105·105·19	9 0 0 1 4 2 5 7

AUFBAU

Endkappe

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system Aufbau/abgehängt	Weiß	26·2,5·29	9 0 0 1 4 1 4 7
STREX system Aufbau/abgehängt	Schwarz	26·2,5·29	9 0 0 1 4 1 4 8
STREX system Aufbau/abgehängt	Champagner	26·2,5·29	9 0 0 1 4 3 4 7
STREX system Aufbau/abgehängt	Bronze	26·2,5·29	9 0 0 1 4 3 4 8

ODREY

on STREX 1.7 LED

187765GG5

Schienenprofil 1m

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system Aufbau/abgehängt	Weiß	1000-26-29	9 0 0 1 4 1 8 1
STREX System custom cut Aufbau/abgehängt	Weiß	200-999-26-29	9 0 0 1 4 1 8 1 C C
STREX system Aufbau/abgehängt	Schwarz	1000-26-29	9 0 0 1 4 1 8 2
STREX System custom cut Aufbau/abgehängt	Schwarz	200-999-26-29	9 0 0 1 4 1 8 2 C C

Schienenprofil 2m

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system Aufbau/abgehängt	Weiß	2000-26-29	9 0 0 1 4 1 8 3
STREX System custom cut Aufbau/abgehängt	Weiß	1001-1999-26-29	9 0 0 1 4 1 8 3 C C
STREX system Aufbau/abgehängt	Schwarz	2000-26-29	9 0 0 1 4 1 8 4
STREX System custom cut Aufbau/abgehängt	Schwarz	1001-1999-26-29	9 0 0 1 4 1 8 4 C C
STREX system Aufbau/abgehängt	Champagner	2000-26-29	9 0 0 1 4 3 8 3
STREX System custom cut Aufbau/abgehängt	Champagner	1001-1999-26-29	9 0 0 1 4 3 8 3 C C
STREX system Aufbau/abgehängt	Bronze	2000-26-29	9 0 0 1 4 3 8 4
STREX System custom cut Aufbau/abgehängt	Bronze	1001-1999-26-29	9 0 0 1 4 3 8 4 C C

Schienenprofil 3m

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system Aufbau/abgehängt	Weiß	3000-26-29	9 0 0 1 4 1 8 5
STREX System custom cut Aufbau/abgehängt	Weiß	2001-2999-26-29	9 0 0 1 4 1 8 5 C C
STREX system Aufbau/abgehängt	Schwarz	3000-26-29	9 0 0 1 4 1 8 6
STREX System custom cut Aufbau/abgehängt	Schwarz	2001-2999-26-29	9 0 0 1 4 1 8 6 C C
STREX system Aufbau/abgehängt	Champagner	3000-26-29	9 0 0 1 4 3 8 5
STREX System custom cut Aufbau/abgehängt	Champagner	2001-2999-26-29	9 0 0 1 4 3 8 5 C C
STREX system Aufbau/abgehängt	Bronze	3000-26-29	9 0 0 1 4 3 8 6
STREX System custom cut Aufbau/abgehängt	Bronze	2001-2999-26-29	9 0 0 1 4 3 8 6 C C

L-Verbinder nicht elektrisch

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
STREX system surface	Weiß	105-105-19	9 0 0 1 4 2 5 8
STREX system surface	Schwarz	105-105-19	9 0 0 1 4 2 5 9
STREX system surface	Gold + Schwarz	105-105-19	9 0 0 1 4 4 5 8
STREX system surface	Bronze + Schwarz	105-105-19	9 0 0 1 4 4 5 9