



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# MATCH on STREX 1.0

179152B3

## ALLGEMEIN

Decke, Track

Schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 360°

Mattschwarz

RAL 9005<sup>a</sup>

IP20

Innen

Ausgabe: 530 lm

CIE flux code: 97 100 100 100 100

## LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000h

2 SDCM

## OPTISCH

Medium, Ausstrahlwinkel 30°

## ELEKTRISCH

nicht dimmbar

48 V

LED Einsatz 7.0 W

Klasse 3

## ABMESSUNGEN

Durchmesser 26 mm

Höhe 117 mm

0.14 kg

115 (adapter) mm

inkl. STREX 48 V Schienenadapter

<sup>a</sup> Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

Projekt

Typ


Notizen

Anzahl

Datum



48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; SK3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;






WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# MATCH on STREX 1.0

179152B3

## LICHTVERTEILUNG



## KEGELDIAGRAMM

medium 30°

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 1540     | 0.54  |
| 2     | 390      | 1.09  |
| 3     | 170      | 1.63  |
| 4     | 100      | 2.18  |
| 5     | 60       | 2.72  |

## ELEKTRISCH

### In Track Treiber 100W

| TYP                      | FARBE                | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| STREX system   surface   | Schwarz              | 438-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 3 |
| STREX system   surface   | Weiß                 | 438-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 4 |
| STREX system   abgehängt | Weiß                 | 3000           | 9 0 0 1 4 1 5 7 |
| STREX system   abgehängt | Schwarz              | 3000           | 9 0 0 1 4 1 7 4 |
| STREX system   surface   | Schwarz              | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 6 |
| STREX system   surface   | Weiß                 | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 8 |
| STREX system   surface   | Bronze + Schwarz     | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 6 |
| STREX system   surface   | Champagner + Schwarz | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 8 |

### In Track Treiber 250W

| TYP                      | FARBE                | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| STREX system   surface   | Schwarz              | 408-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 5 |
| STREX system   surface   | Weiß                 | 408-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 6 |
| STREX system   abgehängt | Weiß                 | 3000           | 9 0 0 1 4 1 5 8 |
| STREX system   abgehängt | Schwarz              | 3000           | 9 0 0 1 4 1 7 5 |
| STREX system   surface   | Schwarz              | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 7 |
| STREX system   surface   | Weiß                 | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 9 |
| STREX system   surface   | Bronze + Schwarz     | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 7 |
| STREX system   surface   | Champagner + Schwarz | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 9 |

### Einspeiser

| TYP          | FARBE   | L · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|---------|------------|-----------------|
| STREX system | Weiß    | 112-18     | 9 0 0 1 4 1 5 3 |
| STREX system | Schwarz | 112-18     | 9 0 0 1 4 1 5 4 |

[179152B3] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré apply.  
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · [www.weverducre.com](http://www.weverducre.com)

25. April 2024

# MATCH on STREX 1.0

179152B3

## Verbinder

| TYP          | FARBE   | L · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|---------|------------|-----------------|
| STREX system | Weiß    | 105-18     | 9 0 0 1 4 1 9 6 |
| STREX system | Schwarz | 105-18     | 9 0 0 1 4 1 9 7 |

## L-Verbinder

| TYP                                | FARBE                | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt | Weiß                 | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 1 9 8 |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt | Schwarz              | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 1 9 9 |
| STREX system   Einbau              | Weiß                 | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 2 5 1 |
| STREX system   Einbau              | Schwarz              | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 2 5 2 |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt | Champagner + Schwarz | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 3 9 8 |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt | Bronze + Schwarz     | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 3 9 9 |

## T-Verbinder

| TYP                    | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   surface | Weiß    | 275-146-18     | 9 0 0 1 4 2 9 2 |
| STREX system   surface | Schwarz | 275-146-18     | 9 0 0 1 4 2 9 3 |

## X-Connector

| TYP                    | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   surface | Schwarz | 275-275-18     | 9 0 0 1 4 2 9 4 |
| STREX system   surface | Weiß    | 275-275-18     | 9 0 0 1 4 2 9 5 |

## In Line Driver 100W

| TYP                      | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   abgehängt | Weiß    | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 0 |
| STREX system   abgehängt | Schwarz | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 1 |
| STREX system   surface   | Weiß    | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 6 |
| STREX system   surface   | Schwarz | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 7 |

## In Line Driver 150W

| TYP                      | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   abgehängt | Weiß    | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 2 |
| STREX system   abgehängt | Schwarz | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 3 |
| STREX system   surface   | Weiß    | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 0 |
| STREX system   surface   | Schwarz | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 1 |

## Ceiling Driver 100W

| TYP                      | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   abgehängt | Weiß    | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 8 |
| STREX system   abgehängt | Schwarz | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 9 |

## Ceiling Driver 150W


| TYP                      | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   abgehängt | Weiß    | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 2 |
| STREX system   abgehängt | Schwarz | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 3 |

# MATCH on STREX 1.0

179152B3

## DALI Selv Gerät

| TYP          | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|----------------|-----------------|
| STREX system | 213 · 37 · 25  | 9 0 0 1 9 1 9 3 |



## Treiber

| TYP                 | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------|----------------|-----------------|
| STREX system   100W | 350 · 30 · 18  | 9 0 2 1 8 9 0 1 |
| STREX system   150W | 350 · 30 · 18  | 9 0 2 1 8 9 0 2 |
| STREX system   250W | 400 · 40 · 22  | 9 0 2 1 8 9 0 3 |

## ABGEHÄNGT

### Schienenprofil 2m

| TYP                                               | FARBE   | L · B · H (MM)        | ORDERCODE           |
|---------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|
| STREX system   abgehängt<br>indirekt              | Schwarz | 2000 · 26 · 29        | 9 0 0 1 4 0 B 5     |
| STREX System   custom cut  <br>abgehängt indirekt | Schwarz | 1000 · 1999 · 26 · 29 | 9 0 0 1 4 0 B 5 C C |
| STREX system   abgehängt<br>indirekt              | Weiß    | 2000 · 26 · 29        | 9 0 0 1 4 0 W 5     |
| STREX System   custom cut  <br>abgehängt indirekt | Weiß    | 1000 · 1999 · 26 · 29 | 9 0 0 1 4 0 W 5 C C |

### Seilabhängung Set

| TYP                                | FARBE          | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| STREX system   1,5m  <br>abgehängt | Stahl rostfrei | 80 · 23 · 1500 | 9 0 0 1 4 1 6 0 |
| STREX System   3,0m  <br>abgehängt | Stahl rostfrei | 80 · 23 · 3000 | 9 0 0 1 4 1 6 1 |
| STREX system   1,5m  <br>abgehängt | Schwarz        | 80 · 23 · 1500 | 9 0 0 1 4 2 7 4 |
| STREX System   3,0m  <br>abgehängt | Schwarz        | 80 · 23 · 3000 | 9 0 0 1 4 2 7 5 |

### Schienenprofil 3m

| TYP                                               | FARBE   | L · B · H (MM)        | ORDERCODE           |
|---------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|
| STREX system   abgehängt<br>indirekt              | Schwarz | 3000 · 26 · 29        | 9 0 0 1 4 1 B 5     |
| STREX System   custom cut  <br>abgehängt indirekt | Schwarz | 2001 · 2999 · 26 · 29 | 9 0 0 1 4 1 B 5 C C |
| STREX system   abgehängt<br>indirekt              | Weiß    | 3000 · 26 · 29        | 9 0 0 1 4 1 W 5     |
| STREX System   custom cut  <br>abgehängt indirekt | Weiß    | 2001 · 2999 · 26 · 29 | 9 0 0 1 4 1 W 5 C C |

## ABDECKUNG

### Blindabdeckung 2m

| TYP          | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system | Schwarz | 2000 · 18 · 3  | 9 1 1 0 0 2 B 0 |
| STREX system | Weiß    | 2000 · 18 · 3  | 9 1 1 0 0 2 W 0 |

# MATCH on STREX 1.0

179152B3

## DECKENEINBAU

### Endkappe

| TYP                   | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|-----------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   Einbau | Weiß    | 37·10·27       | 9 0 0 1 4 1 4 9 |
| STREX system   Einbau | Schwarz | 37·10·27       | 9 0 0 1 4 1 5 0 |

### Schienenprofil 1m

| TYP                                | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE           |
|------------------------------------|---------|----------------|---------------------|
| STREX system   Einbau              | Weiß    | 1000·37·33     | 9 0 0 1 4 1 8 7     |
| STREX System   custom cut   Einbau | Weiß    | 200-999·37·33  | 9 0 0 1 4 1 8 7 C C |
| STREX system   Einbau              | Schwarz | 1000·37·33     | 9 0 0 1 4 1 8 8     |
| STREX System   custom cut   Einbau | Schwarz | 200-999·37·33  | 9 0 0 1 4 1 8 8 C C |

### Schienenprofil 2m

| TYP                                | FARBE   | L · B · H (MM)  | ORDERCODE           |
|------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| STREX system   Einbau              | Weiß    | 2000·37·33      | 9 0 0 1 4 1 8 9     |
| STREX System   custom cut   Einbau | Weiß    | 1001-1999·37·33 | 9 0 0 1 4 1 8 9 C C |
| STREX system   Einbau              | Schwarz | 2000·37·33      | 9 0 0 1 4 1 9 0     |
| STREX System   custom cut   Einbau | Schwarz | 1001-1999·37·33 | 9 0 0 1 4 1 9 0 C C |

### Schienenprofil 3m

| TYP                                | FARBE   | L · B · H (MM)  | ORDERCODE           |
|------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| STREX system   Einbau              | Weiß    | 3000·37·33      | 9 0 0 1 4 1 9 1     |
| STREX System   custom cut   Einbau | Weiß    | 2001-2999·37·33 | 9 0 0 1 4 1 9 1 C C |
| STREX system   Einbau              | Schwarz | 3000·37·33      | 9 0 0 1 4 1 9 2     |
| STREX System   custom cut   Einbau | Schwarz | 2001-2999·37·33 | 9 0 0 1 4 1 9 2 C C |

### Montagebügel

| TYP                   | ORDERCODE       |
|-----------------------|-----------------|
| STREX system   Einbau | 9 0 0 1 4 1 9 3 |

### L-Verbinder nicht elektrisch

| TYP                   | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|-----------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   Einbau | Weiß    | 105·105·19     | 9 0 0 1 4 2 5 6 |
| STREX system   Einbau | Schwarz | 105·105·19     | 9 0 0 1 4 2 5 7 |

## AUFBAU

### Endkappe

| TYP                             | FARBE      | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| STREX system   Aufbau/abgehängt | Weiß       | 26·2,5·29      | 9 0 0 1 4 1 4 7 |
| STREX system   Aufbau/abgehängt | Schwarz    | 26·2,5·29      | 9 0 0 1 4 1 4 8 |
| STREX system   Aufbau/abgehängt | Champagner | 26·2,5·29      | 9 0 0 1 4 3 4 7 |
| STREX system   Aufbau/abgehängt | Bronze     | 26·2,5·29      | 9 0 0 1 4 3 4 8 |

# MATCH

## on STREX 1.0

179152B3

### Schienenprofil 1m

| TYP                                             | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE           |
|-------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------|
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Weiß    | 1000-26-29     | 9 0 0 1 4 1 8 1     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Weiß    | 200-999-26-29  | 9 0 0 1 4 1 8 1 C C |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Schwarz | 1000-26-29     | 9 0 0 1 4 1 8 2     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Schwarz | 200-999-26-29  | 9 0 0 1 4 1 8 2 C C |

### Schienenprofil 2m

| TYP                                             | FARBE      | L · B · H (MM)  | ORDERCODE           |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Weiß       | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 3     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Weiß       | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 3 C C |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Schwarz    | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 4     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Schwarz    | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 4 C C |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Champagner | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 3     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Champagner | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 3 C C |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Bronze     | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 4     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Bronze     | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 4 C C |

### Schienenprofil 3m

| TYP                                             | FARBE      | L · B · H (MM)  | ORDERCODE           |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Weiß       | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 5     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Weiß       | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 5 C C |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Schwarz    | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 6     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Schwarz    | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 6 C C |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Champagner | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 5     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Champagner | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 5 C C |
| STREX system  <br>Aufbau/abgehängt              | Bronze     | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 6     |
| STREX System   custom cut  <br>Aufbau/abgehängt | Bronze     | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 6 C C |

### L-Verbinder nicht elektrisch

| TYP                    | FARBE            | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| STREX system   surface | Weiß             | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 8 |
| STREX system   surface | Schwarz          | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 9 |
| STREX system   surface | Gold + Schwarz   | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 4 5 8 |
| STREX system   surface | Bronze + Schwarz | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 4 5 9 |