WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STREX MODULE
1.0 DOT

171345B3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN
Decke , Track
Mattschwarz
RAL 9005 [a]
IP20
Innen
Ausgabe: 805 lm
CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED
2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 60000 h
3 SDCM

OPTISCH
Medium , Ausstrahlwinkel 24°

ELEKTRISCH
DALI
48 V
LED Einsatz 8.5 W
Klasse 3


ABMESSUNGEN
Länge 301 mm
Breite 16 mm
Höhe 18 mm
0.11 kg
301 (adapter) mm
inkl. STREX 48 V Schienenadapter

[a] Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.






Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 24°; Schutzart IP20; PC3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;



LICHTVERTEILUNG



['171345B3'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

23. März 2024

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STREX MODULE
1.0 DOT

171345B3

KEGELDIAGRAMM

medium 24°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3010	0.42
2	750	0.85
3	330	1.27
4	190	1.70
5	120	2.12

ELEKTRISCH

In Track Treiber 100W

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface	Schwarz	438·16·18	90014143
STREX system | surface	Weiß	438·16·18	90014144
STREX system | abgehängt	Weiß	3000	90014157
STREX system | abgehängt	Schwarz	3000	90014174
STREX system | surface	Schwarz	468·26·29	90014176
STREX system | surface	Weiß	468·26·29	90014178
STREX system | surface	Bronze + Schwarz	468·26·29	90014376
STREX system | surface	Champagner + Schwarz	468·26·29	90014378

In Track Treiber 250W

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface	Schwarz	408·16·18	90014145
STREX system | surface	Weiß	408·16·18	90014146
STREX system | abgehängt	Weiß	3000	90014158
STREX system | abgehängt	Schwarz	3000	90014175
STREX system | surface	Schwarz	438·26·29	90014177
STREX system | surface	Weiß	438·26·29	90014179
STREX system | surface	Bronze + Schwarz	438·26·29	90014377
STREX system | surface	Champagner + Schwarz	438·26·29	90014379

Einspeiser

TYP	FARBE	L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system	Weiß	112·18	90014153
STREX system	Schwarz	112·18	90014154

Verbinder

TYP	FARBE	L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system	Weiß	105·18	90014196
STREX system	Schwarz	105·18	90014197

['171345B3'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STREX MODULE
1.0 DOT

171345B3

L-Verbinder

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | Aufbau/abgehängt	Weiß	105·105·18	90014198
STREX system | Aufbau/abgehängt	Schwarz	105·105·18	90014199
STREX system | Einbau	Weiß	105·105·18	90014251
STREX system | Einbau	Schwarz	105·105·18	90014252
STREX system | Aufbau/abgehängt	Champagner + Schwarz	105·105·18	90014398
STREX system | Aufbau/abgehängt	Bronze + Schwarz	105·105·18	90014399

T-Verbinder

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface	Weiß	275·146·18	90014292
STREX system | surface	Schwarz	275·146·18	90014293

X-Connector

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface	Schwarz	275·275·18	90014294
STREX system | surface	Weiß	275·275·18	90014295

In Line Driver 100W

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | abgehängt	Weiß	439·26·44	90014360
STREX system | abgehängt	Schwarz	439·26·44	90014361
STREX system | surface	Weiß	439·26·44	90014366
STREX system | surface	Schwarz	439·26·44	90014367

In Line Driver 150W

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | abgehängt	Weiß	439·26·44	90014362
STREX system | abgehängt	Schwarz	439·26·44	90014363
STREX system | surface	Weiß	439·26·44	90014370
STREX system | surface	Schwarz	439·26·44	90014371

Ceiling Driver 100W


TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | abgehängt	Weiß	439·26·44	90014368
STREX system | abgehängt	Schwarz	439·26·44	90014369

Ceiling Driver 150W

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | abgehängt	Weiß	439·26·44	90014372
STREX system | abgehängt	Schwarz	439·26·44	90014373

DALI Selv Gerät

TYP	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system	213·37·25	90019193



['171345B3'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STREX MODULE
1.0 DOT

171345B3

Treiber

TYP	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | 100W	350·30·18	90218901
STREX system | 150W	350·30·18	90218902
STREX system | 250W	400·40·22	90218903

ABGEHÄNGT

Schienenprofil 2m

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | abgehängt indirekt	Schwarz	2000·26·29	900140B5
STREX System | custom cut | abgehängt indirekt	Schwarz	1000-1999·26·29	900140B5CC
STREX system | abgehängt indirekt	Weiß	2000·26·29	900140W5
STREX System | custom cut | abgehängt indirekt	Weiß	1000-1999·26·29	900140W5CC

Seilabhängung Set

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | 1,5m | abgehängt	Stahl rostfrei	80·23·1500	90014160
STREX System | 3,0m | abgehängt	Stahl rostfrei	80·23·3000	90014161
STREX system | 1,5m | abgehängt	Schwarz	80·23·1500	90014274
STREX System | 3,0m | abgehängt	Schwarz	80·23·3000	90014275

Schienenprofil 3m

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | abgehängt indirekt	Schwarz	3000·26·29	900141B5
STREX System | custom cut | abgehängt indirekt	Schwarz	2001-2999·26·29	900141B5CC
STREX system | abgehängt indirekt	Weiß	3000·26·29	900141W5
STREX System | custom cut | abgehängt indirekt	Weiß	2001-2999·26·29	900141W5CC

ABDECKUNG

Blindabdeckung 2m

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system	Schwarz	2000·18·3	911002B0
STREX system	Weiß	2000·18·3	911002W0

DECKENEINBAU

Endkappe

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | Einbau	Weiß	37·10·27	90014149
STREX system | Einbau	Schwarz	37·10·27	90014150

['171345B3'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STREX MODULE
1.0 DOT

171345B3

Schienenprofil 1m

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | Einbau	Weiß	1000·37·33	90014187
STREX System | custom cut | Einbau	Weiß	200-999·37·33	90014187CC
STREX system | Einbau	Schwarz	1000·37·33	90014188
STREX System | custom cut | Einbau	Schwarz	200-999·37·33	90014188CC

Schienenprofil 2m

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | Einbau	Weiß	2000·37·33	90014189
STREX System | custom cut | Einbau	Weiß	1001-1999·37·33	90014189CC
STREX system | Einbau	Schwarz	2000·37·33	90014190
STREX System | custom cut | Einbau	Schwarz	1001-1999·37·33	90014190CC

Schienenprofil 3m

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | Einbau	Weiß	3000·37·33	90014191
STREX System | custom cut | Einbau	Weiß	2001-2999·37·33	90014191CC
STREX system | Einbau	Schwarz	3000·37·33	90014192
STREX System | custom cut | Einbau	Schwarz	2001-2999·37·33	90014192CC

Montagebügel

TYP	ORDERCODE
STREX system | Einbau	90014193

L-Verbinder nicht elektrisch

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | Einbau	Weiß	105·105·19	90014256
STREX system | Einbau	Schwarz	105·105·19	90014257

AUFBAU

Endkappe

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | Aufbau/abgehängt	Weiß	26·2.5·29	90014147
STREX system | Aufbau/abgehängt	Schwarz	26·2.5·29	90014148
STREX system | Aufbau/abgehängt	Champagner	26·2.5·29	90014347
STREX system | Aufbau/abgehängt	Bronze	26·2.5·29	90014348

Schienenprofil 1m

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | Aufbau/abgehängt	Weiß	1000·26·29	90014181
STREX System | custom cut | Aufbau/abgehängt	Weiß	200-999·26·29	90014181CC
STREX system | Aufbau/abgehängt	Schwarz	1000·26·29	90014182
STREX System | custom cut | Aufbau/abgehängt	Schwarz	200-999·26·29	90014182CC

['171345B3'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STREX MODULE
1.0 DOT

171345B3

Schienenprofil 2m

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | Aufbau/abgehängt	Weiß	2000·26·29	90014183
STREX System | custom cut | Aufbau/abgehängt	Weiß	1001-1999·26·29	90014183CC
STREX system | Aufbau/abgehängt	Schwarz	2000·26·29	90014184
STREX System | custom cut | Aufbau/abgehängt	Schwarz	1001-1999·26·29	90014184CC
STREX system | Aufbau/abgehängt	Champagner	2000·26·29	90014383
STREX System | custom cut | Aufbau/abgehängt	Champagner	1001-1999·26·29	90014383CC
STREX system | Aufbau/abgehängt	Bronze	2000·26·29	90014384
STREX System | custom cut | Aufbau/abgehängt	Bronze	1001-1999·26·29	90014384CC

Schienenprofil 3m

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | Aufbau/abgehängt	Weiß	3000·26·29	90014185
STREX System | custom cut | Aufbau/abgehängt	Weiß	2001-2999·26·29	90014185CC
STREX system | Aufbau/abgehängt	Schwarz	3000·26·29	90014186
STREX System | custom cut | Aufbau/abgehängt	Schwarz	2001-2999·26·29	90014186CC
STREX system | Aufbau/abgehängt	Champagner	3000·26·29	90014385
STREX System | custom cut | Aufbau/abgehängt	Champagner	2001-2999·26·29	90014385CC
STREX system | Aufbau/abgehängt	Bronze	3000·26·29	90014386
STREX System | custom cut | Aufbau/abgehängt	Bronze	2001-2999·26·29	90014386CC

L-Verbinder nicht elektrisch

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface	Weiß	105·105·19	90014258
STREX system | surface	Schwarz	105·105·19	90014259
STREX system | surface	Gold + Schwarz	105·105·19	90014458
STREX system | surface	Bronze + Schwarz	105·105·19	90014459

['171345B3'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com