



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO OPAL on track 2.0

173284B3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke, Track

Rotierbarkeit 310°

Mattschwarz

RAL 9005^a

IP20

Innen

Ausgabe: 220 lm

CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 60000h

3 SDCM

OPTISCH

Opal

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 6.6 W

Klasse I

ABMESSUNGEN

Länge 94 mm

Breite 50 mm

Höhe 65 mm

0.33 kg


75 (adapter) mm

inkl. 1-Phasen Schienenadapter


^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 310° drehbar; Schutzart IP20; SK1; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;



LICHTVERTEILUNG



[173284B3] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

PIRRO

OPAL on track 2.0

173284B3

ABGEHÄNGT

Schienenadapter 1.0

TYP	FARBE	L · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene	Schwarz	85-45	9 0 0 1 4 0 4 3
1-Phasen Schiene	Weiß	85-45	9 0 0 1 4 0 4 4

Seilabhängung Set 1.5m

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene abgehängt	Weiß	Ø29-1500	9 0 0 1 4 1 0 1
1-Phasen Schiene abgehängt	Schwarz	Ø29-1500	9 0 0 1 4 1 0 2

Seilabhängung Set 3.0m

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene abgehängt	Weiß	Ø29-3000	9 0 0 1 4 1 0 3
1-Phasen Schiene abgehängt	Schwarz	Ø29-3000	9 0 0 1 4 1 0 4

Schienenadapter 2.0

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene	Weiß	80-24-26	9 0 0 1 4 2 7 7
1-Phasen Schiene	Schwarz	80-24-26	9 0 0 1 4 2 7 8

CORNER

Verstellbare Eckverbindung

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene	Schwarz	81-81-20	9 0 0 1 4 0 4 1
1-Phasen Schiene	Weiß	81-81-20	9 0 0 1 4 0 4 2

DECKENEINBAU

Montagebügel

TYP	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene Einbau	35-59-35	9 0 0 1 4 1 0 0

Schienenprofil 1m

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene Einbau	Weiß	1000-50-20	9 0 0 1 4 1 1 8
1-Phasen Schiene Einbau	Schwarz	1000-50-20	9 0 0 1 4 1 1 9

PIRRO

OPAL on track 2.0

173284B3

Schienenprofil 2m

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene Einbau	Weiß	2000-50-20	9 0 0 1 4 1 2 0
1-Phasen Schiene Einbau	Schwarz	2000-50-20	9 0 0 1 4 1 2 1

Schienenprofil 3m

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene Einbau	Weiß	3000-50-20	9 0 0 1 4 1 2 2
1-Phasen Schiene Einbau	Schwarz	3000-50-20	9 0 0 1 4 1 2 3

Abdeckplatte Endeinspeisung

TYP	FARBE	L · B (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene Einbau	Weiß	75-50	9 0 0 1 4 1 2 4
1-Phasen Schiene Einbau	Schwarz	75-50	9 0 0 1 4 1 2 5

Abdeckplatte I/L/T/X

TYP	FARBE	L · B (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene Einbau	Weiß	100-100	9 0 0 1 4 1 2 6
1-Phasen Schiene Einbau	Schwarz	100-100	9 0 0 1 4 1 2 7

AUFBAU

Schienenprofil 1m

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene Aufbau/abgehängt	Weiß	1000-30-20	9 0 0 1 4 0 0 1
1-Phasen Schiene Aufbau/abgehängt	Schwarz	1000-30-20	9 0 0 1 4 0 0 7

Schienenprofil 2m

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene Aufbau/abgehängt	Weiß	2000-30-20	9 0 0 1 4 0 0 2
1-Phasen Schiene Aufbau/abgehängt	Schwarz	2000-30-20	9 0 0 1 4 0 0 8

Schienenprofil 3m

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene Aufbau/abgehängt	Weiß	3000-30-20	9 0 0 1 4 0 0 3
1-Phasen Schiene Aufbau/abgehängt	Schwarz	3000-30-20	9 0 0 1 4 0 0 9

Endkappe

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene links/rechts	Weiß	24-30-20	9 0 0 1 4 0 2 8
1-Phasen Schiene links/rechts	Schwarz	24-30-20	9 0 0 1 4 0 2 9

PIRRO

OPAL on track 2.0

173284B3

ELEKTRISCH

T-Verbinder 1.0

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene	Weiß	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 0
1-Phasen Schiene	Schwarz	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 1

T-Verbinder 2.0

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene	Weiß	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 2
1-Phasen Schiene	Schwarz	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 3

T-Verbinder 3.0

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene	Weiß	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 4
1-Phasen Schiene	Schwarz	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 5

T-Verbinder 4.0

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene	Weiß	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 6
1-Phasen Schiene	Schwarz	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 7

Endeinspeisung | links

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene	Weiß	88-30-20	9 0 0 1 4 0 1 8
1-Phasen Schiene	Schwarz	88-30-20	9 0 0 1 4 0 1 9

Endeinspeisung | rechts

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene	Weiß	88-30-20	9 0 0 1 4 0 2 0
1-Phasen Schiene	Schwarz	88-30-20	9 0 0 1 4 0 2 1

Linienverbinder

TYP	FARBE	L · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene gerade	Weiß	65-17	9 0 0 1 4 0 2 2
1-Phasen Schiene gerade	Schwarz	65-17	9 0 0 1 4 0 2 3

L-Verbinder

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene links	Weiß	88-55-20	9 0 0 1 4 0 2 4
1-Phasen Schiene links	Schwarz	88-55-20	9 0 0 1 4 0 2 5
1-Phasen Schiene rechts	Weiß	88-55-20	9 0 0 1 4 0 2 6
1-Phasen Schiene rechts	Schwarz	88-55-20	9 0 0 1 4 0 2 7

Einspeisung Mitte

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene gerade	Weiß	145-30-20	9 0 0 1 4 0 3 6
1-Phasen Schiene gerade	Schwarz	145-30-20	9 0 0 1 4 0 3 7



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO

OPAL on track 2.0

173284B3

X-Connector

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene	Weiß	145-145-20	9 0 0 1 4 0 4 9
1-Phasen Schiene	Schwarz	145-145-20	9 0 0 1 4 0 5 0