



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO SPOT on track 2.0

173264E3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke, Track

Rotierbarkeit 310°

Mattweiß + Mattschwarz

IP20

Innen

Ausgabe: 675 lm

CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

2 SDCM

OPTISCH

Medium, Ausstrahlwinkel 32°

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 11.0 W

Klasse 1

ABMESSUNGEN

Länge 94 mm

Breite 50 mm

Höhe 80 mm


0.36 kg

75 (adapter) mm

inkl. 1-Phasen Schienenadapter



Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 2 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; SK1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;






WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO

SPOT on track 2.0

173264E3

LICHTVERTEILUNG



ABGEHÄNGT

Schienenadapter 1.0

TYP	FARBE	L · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene	Schwarz	85·45	9 0 0 1 4 0 4 3
1-Phasen Schiene	Weiß	85·45	9 0 0 1 4 0 4 4

Seilabhängung Set 1.5m

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene abgehängt	Weiß	Ø29·1500	9 0 0 1 4 1 0 1
1-Phasen Schiene abgehängt	Schwarz	Ø29·1500	9 0 0 1 4 1 0 2

Seilabhängung Set 3.0m

TYP	FARBE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene abgehängt	Weiß	Ø29·3000	9 0 0 1 4 1 0 3
1-Phasen Schiene abgehängt	Schwarz	Ø29·3000	9 0 0 1 4 1 0 4

Schienenadapter 2.0

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene	Weiß	80·24·26	9 0 0 1 4 2 7 7
1-Phasen Schiene	Schwarz	80·24·26	9 0 0 1 4 2 7 8

CORNER

Verstellbare Eckverbindung

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene	Schwarz	81·81·20	9 0 0 1 4 0 4 1
1-Phasen Schiene	Weiß	81·81·20	9 0 0 1 4 0 4 2

PIRRO

SPOT on track 2.0

173264E3

DECKENEINBAU

Montagebügel

TYP	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene Einbau	35 · 59 · 35	9 0 0 1 4 1 0 0

Schienenprofil 1m

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene Einbau	Weiß	1000 · 50 · 20	9 0 0 1 4 1 1 8
1-Phasen Schiene Einbau	Schwarz	1000 · 50 · 20	9 0 0 1 4 1 1 9

Schienenprofil 2m

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene Einbau	Weiß	2000 · 50 · 20	9 0 0 1 4 1 2 0
1-Phasen Schiene Einbau	Schwarz	2000 · 50 · 20	9 0 0 1 4 1 2 1

Schienenprofil 3m

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene Einbau	Weiß	3000 · 50 · 20	9 0 0 1 4 1 2 2
1-Phasen Schiene Einbau	Schwarz	3000 · 50 · 20	9 0 0 1 4 1 2 3

Abdeckplatte Endeinspeisung

TYP	FARBE	L · B (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene Einbau	Weiß	75 · 50	9 0 0 1 4 1 2 4
1-Phasen Schiene Einbau	Schwarz	75 · 50	9 0 0 1 4 1 2 5

Abdeckplatte I/L/T/X

TYP	FARBE	L · B (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene Einbau	Weiß	100 · 100	9 0 0 1 4 1 2 6
1-Phasen Schiene Einbau	Schwarz	100 · 100	9 0 0 1 4 1 2 7

AUFBAU

Schienenprofil 1m

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene Aufbau/abgehängt	Weiß	1000 · 30 · 20	9 0 0 1 4 0 0 1
1-Phasen Schiene Aufbau/abgehängt	Schwarz	1000 · 30 · 20	9 0 0 1 4 0 0 7

Schienenprofil 2m

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene Aufbau/abgehängt	Weiß	2000 · 30 · 20	9 0 0 1 4 0 0 2
1-Phasen Schiene Aufbau/abgehängt	Schwarz	2000 · 30 · 20	9 0 0 1 4 0 0 8

PIRRO

SPOT on track 2.0

173264E3

Schienenprofil 3m

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene Aufbau/abgehängt	Weiß	3000-30-20	9 0 0 1 4 0 0 3
1-Phasen Schiene Aufbau/abgehängt	Schwarz	3000-30-20	9 0 0 1 4 0 0 9

Endkappe

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene links/rechts	Weiß	24-30-20	9 0 0 1 4 0 2 8
1-Phasen Schiene links/rechts	Schwarz	24-30-20	9 0 0 1 4 0 2 9

ELEKTRISCH

T-Verbinder 1.0

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene	Weiß	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 0
1-Phasen Schiene	Schwarz	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 1

T-Verbinder 2.0

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene	Weiß	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 2
1-Phasen Schiene	Schwarz	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 3

T-Verbinder 3.0

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene	Weiß	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 4
1-Phasen Schiene	Schwarz	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 5

T-Verbinder 4.0

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene	Weiß	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 6
1-Phasen Schiene	Schwarz	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 7

Endeinspeisung | links

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene	Weiß	88-30-20	9 0 0 1 4 0 1 8
1-Phasen Schiene	Schwarz	88-30-20	9 0 0 1 4 0 1 9

Endeinspeisung | rechts

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene	Weiß	88-30-20	9 0 0 1 4 0 2 0
1-Phasen Schiene	Schwarz	88-30-20	9 0 0 1 4 0 2 1

Linienverbinder

TYP	FARBE	L · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene gerade	Weiß	65-17	9 0 0 1 4 0 2 2
1-Phasen Schiene gerade	Schwarz	65-17	9 0 0 1 4 0 2 3

PIRRO

SPOT on track 2.0

173264E3

L-Verbinder

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene links	Weiß	88-55-20	9 0 0 1 4 0 2 4
1-Phasen Schiene links	Schwarz	88-55-20	9 0 0 1 4 0 2 5
1-Phasen Schiene rechts	Weiß	88-55-20	9 0 0 1 4 0 2 6
1-Phasen Schiene rechts	Schwarz	88-55-20	9 0 0 1 4 0 2 7

Einspeisung Mitte

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene gerade	Weiß	145-30-20	9 0 0 1 4 0 3 6
1-Phasen Schiene gerade	Schwarz	145-30-20	9 0 0 1 4 0 3 7

X-Connector

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
1-Phasen Schiene	Weiß	145-145-20	9 0 0 1 4 0 4 9
1-Phasen Schiene	Schwarz	145-145-20	9 0 0 1 4 0 5 0