WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO
fort on track 1.0

166963W5

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN
Decke , Track
Schwenkbar max. 90°
Rotierbarkeit 360°
Mattweiß
IP20
Innen
Ausgabe: 2810 lm
CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED
3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
2 SDCM

OPTISCH
Medium , Ausstrahlwinkel 24°

ELEKTRISCH
nicht dimmbar
220 - 240 V
Gesamt Leistung 35 W
Klasse 2

ABMESSUNGEN
Durchmesser 72 mm
Höhe 112 mm
0.63 kg
158 (adapter) mm
inkl. 3-Phasen Schienenadapter

3-Phasen-Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 24°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK2; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;



LICHTVERTEILUNG



['166963W5'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO
fort on track 1.0

166963W5

KEGELDIAGRAMM

medium 24°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	10900	0.43
2	2700	0.87
3	1200	1.30
4	700	1.74
5	400	2.17

OPTISCH

Wabenraster

TYP	⌧ (MM)	ORDERCODE
CENO fort on track 3 phase	61	90051132

AUFBAU

Schienenprofil 1m

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
3-Phasen Schiene | Aufbau/abgehängt	Weiß	1000·32·38	90014200
3-Phasen Schiene | Aufbau/abgehängt	Schwarz	1000·32·38	90014201

Schienenprofil 2m

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
3-Phasen Schiene | Aufbau/abgehängt	Weiß	2000·32·38	90014202
3-Phasen Schiene | Aufbau/abgehängt	Schwarz	2000·32·38	90014203

Schienenprofil 3m

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
3-Phasen Schiene | Aufbau/abgehängt	Weiß	3000·32·38	90014204
3-Phasen Schiene | Aufbau/abgehängt	Schwarz	3000·32·38	90014205

Flexibler Verbinder

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
3-Phasen Schiene	Weiß	143·143·38	90014288
3-Phasen Schiene	Schwarz	143·38·31	90014289

ABGEHÄNGT

Seilabhängung Set 1.5m

TYP	FARBE	Ø·H (MM)	ORDERCODE
3-Phasen Schiene | abgehängt	Weiß	⌀32·1500	90014206
3-Phasen Schiene | abgehängt	Schwarz	⌀32·1500	90014207

['166963W5'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO
fort on track 1.0

166963W5

Seilabhängung Set 3.0m

TYP	FARBE	Ø·H (MM)	ORDERCODE
3-Phasen Schiene | abgehängt	Weiß	⌀32·3000	90014208
3-Phasen Schiene | abgehängt	Schwarz	⌀32·3000	90014209

Zubehör Schiene

TYP	FARBE	ORDERCODE
3-Phasen Schiene	Weiß	90014279
3-Phasen Schiene	Schwarz	90014280

Haken

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
3-Phasen Schiene	Weiß	26·28·48	90014284
3-Phasen Schiene	Schwarz	26·28·48	90014285

ABDECKUNG und ENDKAPPE

Endkappe

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
3-Phasen Schiene | links/rechts	Weiß	32·32·38	90014216
3-Phasen Schiene | links/rechts	Schwarz	32·32·38	90014217

Schienenabdeckung

TYP	FARBE	L·B (MM)	ORDERCODE
3-Phasen Schiene | 1.0 m	Weiß	1000·26	90014236
3-Phasen Schiene | 1.0 m	Schwarz	1000·26	90014237

ELEKTRISCH

Schnittwerkzeug

TYP	ORDERCODE
3-Phasen Schiene und 48V Schiene	90014165

L-Connector 1.0

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
3-Phasen Schiene | links	Weiß	143·140·38	90014220
3-Phasen Schiene | links	Schwarz	143·140·38	90014221

L-Connector 2.0

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
3-Phasen Schiene | rechts	Weiß	143·140·38	90014222
3-Phasen Schiene | rechts	Schwarz	143·140·38	90014223

['166963W5'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

CENO
fort on track 1.0

166963W5

Einspeisung Mitte

TYP	FARBE	L·H (MM)	ORDERCODE
3-Phasen Schiene | gerade	Weiß	253·38	90014224
3-Phasen Schiene | gerade	Schwarz	253·38	90014225

Linienverbinder

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
3-Phasen Schiene | gerade	Weiß	115·25·33	90014226
3-Phasen Schiene | gerade	Schwarz	115·25·33	90014227

T-Verbinder 1.0

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
3-Phasen Schiene	Weiß	254·143·38	90014228
3-Phasen Schiene	Schwarz	254·143·38	90014229

T-Verbinder 2.0

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
3-Phasen Schiene	Weiß	254·143·38	90014230
3-Phasen Schiene	Schwarz	254·143·38	90014231

T-Verbinder 3.0

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
3-Phasen Schiene	Weiß	254·143·38	90014232
3-Phasen Schiene	Schwarz	254·143·38	90014233

T-Verbinder 4.0

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
3-Phasen Schiene	Weiß	254·143·38	90014234
3-Phasen Schiene	Schwarz	254·143·38	90014235

Endeinspeisung | links

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
3-Phasen Schiene	Weiß	148·32·38	90014238
3-Phasen Schiene	Schwarz	148·32·38	90014239

Endeinspeisung | rechts

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
3-Phasen Schiene	Weiß	148·32·38	90014240
3-Phasen Schiene	Schwarz	148·32·38	90014241

X-Einspeiser

TYP	FARBE	L·B·H (MM)	ORDERCODE
3-Phasen Schiene	Weiß	254·254·38	90014248
3-Phasen Schiene	Schwarz	254·254·38	90014249

['166963W5'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com