




PROJEKT

TYP


NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 58°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHE

Decke
 Aufbau
 schwenkbar max. 90 °
 Mattweiß
 RAL 9010 ^a
 IP20
 Innen
 645 lm

LED Modul

colour warm dimming
 1800 - 3000 K
 CRI ≥ 90
 L70 / 55000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch

Wide
 Ausstrahlwinkel 58°
 CIE flux code: 76 96 100 100
 100

Elektrisch

Phasenschnitt dim
 220 - 240 V
 System 12.5 W
 Klasse 1
 Standard

Physikalisch


Durchmesser 65 mm
 Höhe 90 mm
 0.44 kg

datasheet.quicksum.material

Aluminium

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

LICHTVERTEILUNG





KEGELDIAGRAMM

wide 62°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	535	1.20
2	134	2.39
3	59	3.59
4	33	4.79
5	21	5.98

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

Dimmer

Typ

für Schalter

DIN RAIL

Farbe

Weiß

Spannung

230V

230V

L·B·H (MM)

46·17,5·46

17·55·90

Artikelnummer

90019017

90019018