



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX 1.0 LED

186159L5 911211B1

ALLGEMEIN

Decke , Aufbau

Aluminium gebürstet

Einsatz Schwarz

IP20

Innen

Ausgabe: 700 lm

CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

3 SDCM

OPTISCH

Medium , Ausstrahlwinkel 21°

ELEKTRISCH

DALI

220 - 240 V

Gesamt Leistung 8.0 W

Klasse I

ABMESSUNGEN

Länge 100 mm

Breite 100 mm

Höhe 100 mm

0.74 kg

Projekt

Typ


Notizen

Anzahl

Datum



Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; PC1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive individuellem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX 1.0 LED

186159L5 911211B1

KOMPONENTEN

Einzel-Innenreflektor

TYP	L · B · H (MM)	ORDERCODE
BOX max. 10W	93.5-93.5-50.5	9 1 1 2 1 1 B 1