



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# BLIEK

## petit SURFACE 2.0

164664B3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

### ALLGEMEIN

Decke , Aufbau

Schwenkbar max. 60°

Rotierbarkeit 355°

Mattschwarz

RAL 9005<sup>a</sup>

IP20

Innen

Ausgabe: 980 lm

CIE flux code: 99 100 100 100 100

### LED

2700 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

2 SDCM

### OPTISCH

Medium , Ausstrahlwinkel 31°

### ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 14.2 W

Klasse 1

### ABMESSUNGEN

Länge 230 mm

Breite 80 mm


Höhe 66 mm

0.65 kg

<sup>a</sup> Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; SK1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;






WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# BLIEK

## petit SURFACE 2.0

164664B3

### LICHTVERTEILUNG



### KEGELDIAGRAMM

medium 31°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2820	0.55
2	710	1.11
3	310	1.66
4	180	2.22
5	110	2.77

### OPTISCH

#### Wabenraster

TYP	Ø (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT   CENO   LECA   PIRRO	29	9 0 0 5 1 1 3 1