



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO

petit SURFACE 12.0

129954B3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke , Aufbau

Mattschwarz

RAL 9005 ^a

IP20

Innen

Ausgabe: 1740 lm

CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000h

3 SDCM

OPTISCH

Medium , Ausstrahlwinkel 28°

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 26.8 W

Klasse 1

ABMESSUNGEN


Länge 322 mm

Breite 31 mm


Höhe 50 mm

0.38 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; SK1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;




PIRRO

petit SURFACE 12.0

129954B3

LICHTVERTEILUNG



KEGELDIAGRAMM

medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	6740	0.45
2	1690	0.90
3	750	1.35
4	420	1.81
5	270	2.26