WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RAY SUSPENDED 3.0 Loxone

22686LB5

PROYECTO


TIPO

NOTAS


CANTIDAD

FECHA





Luminaria de suspensión cilíndrica de aluminio fundido a presión; superficie en negro mate; pintura en polvo; estructura superficial mate; RAL 9011; incluye suspensión por cable en negro señales, ajustable a un máximo de 4000 mm; con tecnología COB (Chip on Board) para una máxima eficacia; color de luz 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; grado de protección IP20; Clase 3; Loxone ready; incluye base de techo; fuente luminosa puede ser sustituida por Wever & Ducré o un profesional con autorización explícita;



LUMINARIA

Techo
Suspendido
negro mate
RAL 9011 [a]
IP20
Interior
425 lm

LED MÓDULO

3000 K
IRC ≥ 90
L80 / 55000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

ÓPTICO

Medium (standard)
ángulo de haz 36°

ELÉCTRICO

Loxone
24 V
sistema 7.0 W
Clase 3

FÍSICO

diámetro 67 mm
altura 300 mm
0.76 kg
longitud de cable 4000 mm

[a] Pueden producirse variaciones de color debidas al proceso de fabricación.

['22686LB5'] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com