



PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA



Downlight cilíndrico de montaje sobre techo de aluminio fundido a presión; superficie en Dorado; pintura líquida; cepillado; No matching RAL; casquillo GU10; tipo de bombilla PAR16; máx. 12W; 100 - 240 V; grado de protección IP20; Clase 1; reflector interno disponible opcionalmente; bombilla no incluida; General: Techo, Superficie, Dorado, No matching RAL, IP20, Interior, 450 | 360 | 430 lm LED: bombilla PAR16, casquillo GU10, max. per socket 12.0 W, IRC ≥ 90 | 80 | 90, 485 | 385 | 465 lm, 83 | 88 | 81 lm/W Óptico: CIE flux code: 94 98 100 100 93 Eléctrico: 100 - 240 V, inserto 5.8 | 4.4 | 5.7 W, Clase 1, Standard Físico: diámetro 70 mm, altura 82 mm, 0.14 kg Material: Aluminium 258220GO

LUMINARIA

Techo
Superficie
Dorado
No hay RAL coincidente
IP20
Interior

LÁMPARAS MEDIDAS

BOMBILLA PAR16 3000 K IRC 90
450 lm
BOMBILLA PAR16 2700 K IRC 90
430 lm

LÁMPARA

bombilla PAR16
casquillo GU10
max. per socket 12.0 W
IRC ≥ 80 / 90 / 90

BOMBILLA PAR16 2700 K IRC 80
360 lm

Eléctrico

100 - 240 V
Clase 1
Standard

Físico

diámetro 70 mm
altura 82 mm
0.14 kg

datasheet.quicksum.material

aluminio



**ACCESORIOS ÓPTICOS****Reflector interno**

Tipo	Color	Tensión	Número de artículo
RAY mini max. 10W	Negro		900199B4
RAY mini max. 10W	Dorado		900199G4
RAY mini max. 10W	champán		900199M4
RAY mini max. 10W	Bronce		900199Q4
RAY mini max. 10W	Blanco		900199W4

ACCESORIOS ELÉCTRICOS

Tipo	Color	Tensión	Número de artículo
			W901228B3
			W901228B5

LÁMPARAS**Bombilla PAR16 LED**

Tipo	Color	Tensión	Ø·A (MM)	Número de artículo
2700K >90 CRI GU10	Blanco		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Blanco		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	plateado		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	plateado		50-55	905227S4