



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Projecteur de sol cylindrique pour l'extérieur ; surface en Bronze ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 075 30 10 ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 2700 K ; CRI  $\geq 90$  ; 24 V ; orientable à 135°; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; driver non inclus ; piquet de terre inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



## LUMINAIRE

Sol  
Surface  
inclinaison max 135 °  
Bronze  
RAL 075 30 10 <sup>a</sup>  
IP65  
Extérieur  
245 lm

## LED Module

2700 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000h  
 $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam)

## Optique

Medium (standard)  
angle de faisceau 30°  
CIE flux code: 98 100 100 100  
100

## Électrique

24 V  
Classe 3  
Standard

## Physique


diamètre 34 mm  
hauteur 76 mm  
0.29 kg

## datasheet.quicksum.material

aluminium

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE




**DIAGRAMME DE CÔNE**

medium (standard) 31°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 693      | 0.56  |
| 2     | 173      | 1.11  |
| 3     | 77       | 1.67  |
| 4     | 43       | 2.22  |
| 5     | 28       | 2.78  |

**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**
**Plug & Play Driver**

| Modèle     | Coloris | Tension | L·L·H (MM)  | Référence article |
|------------|---------|---------|-------------|-------------------|
| 30W   IP67 |         | 24V     | 118-35-26   | 90018014          |
| 75W   IP67 |         | 24V     | 162,5-43-32 | 90018015          |

**Plug & Play Driver CH**

| Modèle     | Coloris | Tension | L·L·H (MM) | Référence article |
|------------|---------|---------|------------|-------------------|
| 30W   IP67 |         | 24V     | 150-48-31  | 90018016          |
| 75W   IP67 |         | 24V     | 167-48-32  | 90018017          |

**Plug & Play Driver UK**

| Modèle     | Coloris | Tension | L·L·H (MM) | Référence article |
|------------|---------|---------|------------|-------------------|
| 30W   IP67 |         | 24V     | 150-48-31  | 90018018          |
| 75W   IP67 |         | 24V     | 167-48-32  | 90018019          |

**Câble de rallonge Plug & Play**

| Modèle       | Coloris | Tension | Longueur (MM) | Référence article |
|--------------|---------|---------|---------------|-------------------|
| 2,5 m   IP67 |         |         | 2500          | 90014502          |
| 5 m   IP67   |         |         | 5000          | 90014503          |
| 0.5 m   IP67 |         |         | 500           | 90014505          |
| 1 m   IP67   |         |         | 1000          | 90014506          |

**Plug & Play Connecteur Droit**

| Modèle | Coloris | Tension | Longueur (MM) | Référence article |
|--------|---------|---------|---------------|-------------------|
|        |         |         | 200           | 90014504          |

**Plug & Play Connecteur T**

| Modèle | Coloris | Tension | L·L·H (MM) | Référence article |
|--------|---------|---------|------------|-------------------|
|        |         |         | 48-24-15   | 90014501          |