



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire de sol encastré rond en aluminium et verre ; avec bord continu ; surface en Noir mat ; RAL 9011 ; profondeur d'encastrement 63 mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 3000 K ;  $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam) ; CRI  $\geq 90$  ; angle de diffusion 30° ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; driver non inclus ; boîtier de montage sol rehaussé disponible en option ; source lumineuse non remplaçable ;



## LUMINAIRE

Sol  
Encastré  
Noir mat  
RAL 9011<sup>a</sup>  
IP65  
IK08  
Extérieur  
410 lm

## LED Module

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000h  
 $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam)

## Optique

Medium (standard)  
angle de faisceau 30°  
CIE flux code: 96 99 100 100  
100

## Électrique

sans driver  
9 V  
Classe 3  
Standard

## Physique

diamètre 62 mm  
hauteur 57 mm  
0.34 kg

## Découpe


diamètre 47-49 mm  
profondeur de l'encastrement  
63 mm

## datasheet.quicksum.material

aluminium

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





## DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 32°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 1080     | 0.56  |
| 2     | 270      | 1.13  |
| 3     | 120      | 1.69  |
| 4     | 70       | 2.26  |
| 5     | 40       | 2.82  |

## ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

### Driver

| Modèle                                      | Coloris | Tension | L·L·H (MM) | Référence article |
|---------------------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| 7W   500mA   5-14.5V   IP67                 |         | 5-14.5V | 57-41-24   | 90214301          |
| 6.5W   500mA   7-13V   coupure de phase dim |         | 7-13V   | 122-41-23  | 90224301          |

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

### Boîtier de sol

| Modèle                                      | Coloris | Tension | Ø·H (MM) | Référence article |
|---------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| MAP 0.6   CHART 0.6   BLINK TRIM   TRIMLESS |         |         | 132-105  | 90012201          |