



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Lampadaire en aluminium ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9010 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 30° ; tête de spot rotatif à 360° et orientable à 145° ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; câble avec fiche et interrupteur variateur ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Sol
Surface
inclinaison max 145 °
rotation 360 °
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP20
Intérieur
505 lm

LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Medium (standard)
angle de faisceau 30°
UGR ≤ 19
CIE flux code: 97 100 100 100 100

Électrique

dimming on cable
220 - 240 V
système 7.6 W
Classe 2
Standard

Physique

diamètre 27 mm
hauteur 127 mm
2.83 kg
fiche de câble avec gradateur

datasheet.quicksum.material

aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

