



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ


DATE



IP44



Luminaire mural en saillie tubulaire en aluminium ; surface noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; cache opale en PMMA ; RAL 9011 ; PCB 3-step binning ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; avec sélecteur de puissance (choix entre luminosité faible et élevée) ; indice de protection IP44 ; Classe 1 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Noir mat + Opal PMMA
RAL 9011 ^a
IP44
Intérieur
730 lm / Sortie faible
1290 lm / Rendement élevé

LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
780 / 1380 lm
101 / 116 lm/W ^b

Optique

Opal
CIE flux code: 28 54 78 50 100

Électrique

avec sélecteur de sortie |
coupure de phase DIM
220 - 240 V
système 7.7 / 11.9 W
Classe 1
Standard

Physique

longueur 914 mm
largeur 60 mm
hauteur 40 mm
0.73 kg

datasheet.quicksum.material

aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b Sans pertes électriques ni optiques


Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.94	0.91	0.89	0.86
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.