



## PROJET

## MODÈLE


## NOTES

## QUANTITÉ

## DATE



Luminaire suspendu ronde à éclairage diffus ; abat-jour en aluminium ; surface en Feel Jade peinture humide ; structure de surface mate ; NCS S 2005 - G90Y ; verre opalin blanc soufflé à la bouche ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ;  $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam) ; CRI  $\geq 90$  ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; UGR  $\leq 19$  ; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à  $65^\circ \leq 1500 \text{ cd} / \text{m}^2$  ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



## LUMINAIRE

Plafond  
Suspendu  
Feel Jade  
NCS S 2005 - G90Y <sup>a</sup>  
IP20  
Intérieur  
670 lm

## LED Module

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000h  
 $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam)  
885 lm  
76 lm/W <sup>b</sup>

## Optique

Opal  
CIE flux code: 37 67 90 100  
100

## Électrique

phase-cut dim  
220 - 240 V  
système 14.1 W  
Classe 1  
Standard

## Physique

diamètre 700 mm  
hauteur 88 mm  
2.26 kg


## datasheet.quicksum.material

aluminium

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

<sup>b</sup> Sans pertes électriques ni optiques

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





## Facteur de maintenance

| Temps de fonctionnement [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF                        | 0.96   | 0.92   | 0.88   | 0.85   | 0.81   |
| LSF                         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

|                  |                                     |                   |                                            |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| MF               | LMF × RSMF × LLMF × LSF             | RSMF <sup>a</sup> | Facteur de maintenance des parois du local |
| MF               | Facteur de maintenance              | LLMF              | Facteur de maintenance du flux lumineux    |
| LMF <sup>a</sup> | Facteur de maintenance du luminaire | LSF               | Facteur de survie des lampes               |

<sup>a</sup>Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

### Support mural et de plafond pour câbles

| Modèle | Coloris | Tension | Ø·H (MM) | Référence article |
|--------|---------|---------|----------|-------------------|
|        | Blanc   |         | 16-30    | 90019197          |
|        | Noir    |         | 16-30    | 90019198          |

### Crochet

| Modèle                             | Coloris | Tension | Ø·H (MM) | Référence article |
|------------------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| crochet multi-suspension standard  | Noir    |         | 3-83     | 90052024          |
| crochet multi-suspension standard  | Blanc   |         | 3-83     | 90052025          |
| crochet multi-suspension en option | Noir    |         | 5-90     | 90052065          |
| crochet multi-suspension en option | Blanc   |         | 5-90     | 90052066          |

### Crochet court

| Modèle                                    | Coloris | Tension | Ø·H (MM) | Référence article |
|-------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm | Blanc   |         | 15-35    | 90052079          |
| pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm | Noir    |         | 15-35    | 90052080          |

### cache-piton invisible

| Modèle | Coloris | Tension | L·L (MM) | Référence article |
|--------|---------|---------|----------|-------------------|
|        | Noir    |         | 140-66   | 90015195          |
|        | Blanc   |         | 140-66   | 90015196          |

### Base multiple linéaire

| Modèle                    | Coloris | Tension | L·L·H (MM) | Référence article |
|---------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| jusqu'à 2 luminaires max. | Blanc   |         | 600-30-45  | 90052007          |
| jusqu'à 2 luminaires max. | Noir    |         | 600-30-45  | 90052008          |
| jusqu'à 3 luminaires max. | Blanc   |         | 900-30-45  | 90052009          |
| jusqu'à 3 luminaires max. | Noir    |         | 900-30-45  | 90052010          |
| jusqu'à 4 luminaires max. | Blanc   |         | 1200-30-45 | 90052011          |
| jusqu'à 4 luminaires max. | Noir    |         | 1200-30-45 | 90052012          |
| jusqu'à 5 luminaires max. | Blanc   |         | 1500-30-45 | 90052013          |
| jusqu'à 5 luminaires max. | Noir    |         | 1500-30-45 | 90052014          |

### Base multiple ronde

| Modèle                    | Coloris | Tension | Ø·H (MM) | Référence article |
|---------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| jusqu'à 4 luminaires max. | Blanc   |         | 123-44   | 90052005          |
| jusqu'à 4 luminaires max. | Noir    |         | 123-44   | 90052006          |
| jusqu'à 8 luminaires max. | Blanc   |         | 123-44   | 90052031          |
| jusqu'à 8 luminaires max. | Noir    |         | 123-44   | 90052032          |

[281984FJ5] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducre BV apply.

© Wever & Ducre BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · [www.weverducre.com](http://www.weverducre.com)


**Base semi-encastrée ronde**

| Modèle                                        | Coloris | Tension | Ø·H (MM) | Référence article |
|-----------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| pour les abat-jour sans fil d'acier seulement | Blanc   |         | 84-72    | 90052026          |
| pour les abat-jour sans fil d'acier seulement | Noir    |         | 84-72    | 90052027          |

**Base ronde simple**

| Modèle | Coloris | Tension | Ø·H (MM) | Référence article |
|--------|---------|---------|----------|-------------------|
|        | Noir    |         | 84-29    | 90052021          |
|        | Blanc   |         | 84-29    | 90052022          |

**support mural**

| Modèle           | Coloris | Tension | Ø·H (MM) | Référence article |
|------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| pour 1 luminaire | Blanc   |         | 82-32    | 90019195          |
| pour 1 luminaire | Noir    |         | 82-32    | 90019196          |