



PROJET
MODÈLE
NOTES
QUANTITÉ
DATE

LUMINAIRE

Plafond
 Demi-encastré
 inclinaison max 90 °
 rotation 350 °
 Blanc mat
 RAL 9010 ^a
 IP20
 classé IC
 Intérieur
 555 lm

LED Module

3000 K
 CRI \geq 90
 L80 / 50000h
 \leq 2 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Medium (standard)
 angle de faisceau 30°
 CIE flux code: 97 100 100 100
 100

Électrique

sans driver
 17 V
 Classe 3
 Standard

Physique

diamètre 26 mm
 hauteur 117 mm
 0.16 kg
 ressorts à lames

Découpe

diamètre 46-48 mm
 épaisseur min. du plafond 8 mm
 profondeur de l'encaissement 85 mm

datasheet.quicksum.material

Aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.


ACCESOIRES ÉLECTRIQUES

Driver	Coloris	Tension	L-L-H (MM)	Référence article
Modèle				
6W 350mA 8.6-18V		8.6-18V	67-39-22	90213303
10W 350mA 1-10V dim		14-28V	101.5-51-29.5	90223401
14W 350mA 2.5-42V DALI-2		2.5-42V	145-33-21	90243501