



**PROJET**

---

**MODÈLE**

---

**NOTES**

---

**QUANTITÉ**


---

**DATE**

---



Luminaire mural en saillie rectangulaire en aluminium ; surface en Bronze Brushed ; RAL 7013 ; distribution de lumière directe/indirecte ; PCB 3-step binning ; couleur de lumière 1800 - 3000 K colour warm dimming ; CRI ≥ 90 ; 24 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; Loxone ready ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



**Général**

Mur  
 Surface  
 Bronze Brushed  
 RAL 7013 <sup>a</sup>  
 IP20  
 Intérieur  
 total 900 lm

**LED**

colour warm dimming  
 1800 - 3000 K  
 CRI ≥ 90  
 L80 / 100000h  
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

**Optique**

Variable

**Électrique**

sans driver  
 24 V  
 système 15.0 W  
 Classe 3  
 Standard

**Physique**

longueur 100 mm  
 largeur 100 mm  
 hauteur 160 mm  
 1.08 kg

**datasheet.quicksum.material**

aluminium

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.