



**PROJET**

---

**MODÈLE**

---

**NOTES**

---

**QUANTITÉ**


---

**DATE**

---



Luminaire mural en saillie carrée en aluminium ; surface en Gold Brushed ; No matching RAL ; distribution de lumière directe/indirecte ; PCB 3-step binning ; couleur de lumière 1800 - 3000 K colour warm dimming ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; Loxone ready ; avec des volets pour un angle de diffusion réglable ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



**Général**

Mur \_\_\_\_\_  
 Surface \_\_\_\_\_  
 Gold Brushed \_\_\_\_\_  
 Aucune correspondance RAL \_\_\_\_\_  
 IP20 \_\_\_\_\_  
 Intérieur \_\_\_\_\_  
 total 820 lm \_\_\_\_\_

**LED**

colour warm dimming \_\_\_\_\_  
 1800 - 3000 K \_\_\_\_\_  
 CRI ≥ 90 \_\_\_\_\_  
 L80 / 100000h \_\_\_\_\_  
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) \_\_\_\_\_

**Optique**

Variable \_\_\_\_\_

**Électrique**

sans driver \_\_\_\_\_  
 24 V \_\_\_\_\_  
 système 11.0 W \_\_\_\_\_  
 Classe 3 \_\_\_\_\_  
 Standard \_\_\_\_\_

**Physique**

longueur 100 mm \_\_\_\_\_  
 largeur 100 mm \_\_\_\_\_  
 hauteur 100 mm \_\_\_\_\_  
 0.88 kg \_\_\_\_\_

**datasheet.quicksum.material**

aluminium \_\_\_\_\_