



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural en saillie carrée en aluminium ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; distribution de lumière directe/indirecte ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 1800 - 3000 K colour warm dimming ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; Loxone ready; avec des volets pour un angle de diffusion réglable ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



Général

Mur _____
 Surface _____
 Noir mat _____
 RAL 9011 ^a _____
 IP20 _____
 Intérieur _____
 total 820 lm _____

LED

colour warm dimming _____
 1800 - 3000 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 L80 / 100000h _____
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) _____

Optique

Variable _____

Électrique

sans driver _____
 24 V _____
 système 11.0 W _____
 Classe 3 _____
 Standard _____

Physique

longueur 100 mm _____
 largeur 100 mm _____
 hauteur 100 mm _____
 0.88 kg _____

datasheet.quicksum.material

aluminium _____

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.