




**PROJET**

**MODÈLE**


**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**



Luminaire mural de surface intégré à un élément acoustique en feutre de PET haute qualité doté de propriétés d'absorption du son ; 100% recyclable ; compatible avec FLEXFY ; surface en Feutre oxyde rouge ; No matching RAL ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 2700 K ;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam) ; CRI  $\geq 90$  ; distribution indirecte de la lumière ; 48 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



**LUMINAIRE**

Mur  
Surface  
Feutre oxyde rouge  
Aucune correspondance RAL  
IP20  
Intérieur  
290 lm

**LED Module**

2700 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000h  
 $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam)  
520 lm  
87 lm/W<sup>a</sup>

**Optique**

Indirect  
CIE flux code: 12 40 73 85 100

**Électrique**

sans driver  
48 V  
Classe 3  
Standard

**Physique**


longueur 313 mm  
largeur 638 mm  
hauteur 97 mm  
1.14 kg

**datasheet.quicksum.material**

Recycled PET Felt

<sup>a</sup> Sans pertes électriques ni optiques

**DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE**





## ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

### FLEXY LED Plug

| Modèle       | Coloris | Tension | Ø·H (MM) | Référence article |
|--------------|---------|---------|----------|-------------------|
| non dim      | Gris    |         | 35·14    | 915111D0          |
| dim sans fil | Noir    |         | 35·14    | 915112B0          |