




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural de surface intégré à un élément acoustique en feutre de PET haute qualité doté de propriétés d'absorption du son ; 100% recyclable ; compatible avec FLEXFY ; surface en Feutre calcaire ; No matching RAL ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; $\text{CRI} \geq 90$; distribution indirecte de la lumière ; 48 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Feutre calcaire
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
365 lm


LED Module

2700 K
 $\text{CRI} \geq 90$
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
520 lm
87 lm/W^a

Optique

Indirect
CIE flux code: 12 40 73 85 100

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Électrique

sans driver
48 V
Classe 3
Standard

Physique

longueur 313 mm
largeur 638 mm
hauteur 97 mm
1.14 kg

datasheet.quicksum.material

Recycled PET Felt

^a Sans pertes électriques ni optiques



ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

FLEXFY LED Plug

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
non dim	Gris		35·14	915111D0
dim sans fil	Noir		35·14	915112B0