



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural/plafonnier en saillie rond en aluminium ; compatible avec FLEXFY ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9010 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 31° ; tête de spot rotatif à 350° et orientable à 90° ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; grille en nid d'abeille disponible en option, pour réduire l'éblouissement ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
inclinaison max 90 °
rotation 350 °
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP20
Intérieur
585 lm


LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Medium (standard)
angle de faisceau 31°
CIE flux code: 93 98 100 100
100

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Électrique

sans driver
48 V
Classe 3
Standard

Physique

diamètre 55 mm
hauteur 55 mm
0.32 kg

datasheet.quicksum.material

aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 31°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1490	0.56
2	370	1.12
3	170	1.69
4	90	2.25
5	60	2.81

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

FLEXFY LED Plug

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
non dim	Gris		35·14	915111D0
dim sans fil	Noir		35·14	915112B0

ACCESSOIRES OPTIQUES

grille en nid d'abeilles

Modèle	Coloris	Tension	Ø (MM)	Référence article
BLIEK petit CENO LECA PIRRO QITO	Noir		29	915230B0