



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; surface champagne ; peinture humide , lisse satiné ; No matching RAL ; montage sans outil au moyen de ressorts à lames ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 10 mm ; profondeur d'encastrement 90 mm ; culot GU5.3 ; type de lampe QR-CBC51 ; max. 12W ; 12 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; sources lumineuses non incluses ;



Général

Plafond
Encastré
Champagne
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur

LED

lampe QR-CBC51
prise GU5.3
max. per socket 12.0 W

Électrique

sans driver
12 V
Classe 3
Standard

Physique

diamètre 84 mm
hauteur 76 mm
0.11 kg
ressorts à lames

Découpe

diamètre 76-79 mm
épaisseur min. du plafond 10 mm
profondeur de l'encastrement 90 mm

datasheet.quicksum.material

aluminium

**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES****Driver**

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
10W 12V 3-10VA coupure de phase dim		3-10VA	102-51-30	90221401
25W 12V 8-25VA coupure de phase dim		8-25VA	145-51-30	90221701